

# Siphon de sol *Ferrofix* en acier inoxydable AISI 304 – avec bride de compression – Système 200

Débit 2.0 l/sec\*,  
Garde d'eau du siphon 70 mm

Corps de base	Rehausses			
<p><b>Siphon de sol <i>Ferrofix</i> en acier inoxydable AISI 304 avec bride de compression</b> avec dispositif anti-odeur amovible, manchon d'écoulement pour raccordement de tube SML</p> <p>1 Sortie latérale</p> <p>2 Sortie verticale</p> <p><b>Pour basse hauteur de pose:</b> <b>Siphon de sol <i>Ferrofix</i> en acier inoxydable AISI 304 avec bride de compression</b> avec dispositif anti-odeur en acier inoxydable AISI 304, manchon d'écoulement pour raccordement de tube SML</p> <p>3 Sortie latérale</p>	<p><b>Rehausse <i>Variofix</i> en ABS</b></p> <p><b>Avec grille 200 x 200 mm et cadre en acier inoxydable AISI 304, antidérapant, classe L 15, vissé.</b></p> <p>Réf. # <b>48 978</b></p>	<p><b>Rehausse <i>Variofix</i> en ABS</b></p> <p><b>Avec couvercle d'écoulement anti-dérapage 190 x 190 mm et cadre en acier inoxydable AISI 304, antidérapant, classe L 15</b></p> <p>Réf. # <b>48 969</b></p>	<p><b>Rehausse en ABS</b></p> <p><b>Avec couvercle d'écoulement anti-dérapage 190 x 190 mm en acier inoxydable AISI 304, antidérapant, classe M 125</b></p> <p>Réf. # <b>57 410</b></p>	<p><b>Rehausse en acier inoxydable AISI 304</b></p> <p><b>Avec grille à cadre 190 x 190 mm en acier inoxydable AISI 304, classe M 125</b></p> <p>Réf. # <b>57 420</b></p>
Ø 110	▼			
	<b>Article complet d'une combinaison du corps d'avaloir et de la rehausse</b>			
1 Sortie latérale Réf. # <b>55 550</b>	<b>55 550.52</b>	<b>55 550.21</b>	<b>55 550.20</b>	<b>55 550.30</b>
2 Sortie verticale Réf. # <b>55 600</b>	<b>55 600.52</b>	<b>55 600.21</b>	<b>55 600.20</b>	<b>55 600.30</b>
3 Sortie latérale Réf. # <b>142 025</b>	<b>142 025.52</b>	<b>142 025.21</b>	<b>142 025.20</b>	<b>142 025.30</b>

Accessoires voir page 157