

Module rehausse DN 1000

Avec accès DN 600 / DN 800


Illustration et dessin avec dimensions

Description du produit

Profondeur de pose mm

Réf. #

Pour la pose à enterrer



L'illustration montre 1 2

Module rehausse à combiner avec le module technique *Aqualift F XL* et *Aqualift S XL* pour la pose à enterrer

en polyéthylène

avec accès DN 600

Rehausse avec tampon, rond

1 en fonte grise, Classe A/B


2 en fonte grise, Classe D

1	P 1: 380 - 629*	874 00 00
	P 2: 630 - 879*	874 00 06
	P 3: 880 - 1129*	874 00 12
	P 4: 1130 - 1379	874 00 18
	P 5: 1380 - 1629	874 00 24
	P 6: 1630 - 1879	874 00 30
	P 7: 1880 - 2129	874 00 36
	P 8: 2130 - 2379	874 00 42
	P 9: 2380 - 2629	874 00 48
	P 10: 2630 - 2879	874 00 54
	P 11: 2880 - 3129	874 00 60
	P 12: 3130 - 3379	874 00 66
	P 13: 3380 - 3629	874 00 72
	P 14: 3630 - 3879	874 00 78
	P 15: 3880 - 4129	874 00 84

2	P 1: 380 - 629*	874 00 01
	P 2: 630 - 879*	874 00 07
	P 3: 880 - 1129*	874 00 13
	P 4: 1130 - 1379	874 00 19
	P 5: 1380 - 1629	874 00 25
	P 6: 1630 - 1879	874 00 31
	P 7: 1880 - 2129	874 00 37
	P 8: 2130 - 2379	874 00 43
	P 9: 2380 - 2629	874 00 49
	P 10: 2630 - 2879	874 00 55
	P 11: 2880 - 3129	874 00 61
	P 12: 3130 - 3379**	874 00 67
	P 13: 3380 - 3629**	874 00 73
	P 14: 3630 - 3879**	874 00 79
	P 15: 3880 - 4129**	874 00 85

Pour la pose à enterrer

NOUVEAU



L'illustration montre 3

avec accès DN 800

Rehausse avec tampon, rond

3 en acier inoxydable, Classe K 3

Rehausse avec tampon, carré,

4 en acier inoxydable, Classe B

5 en acier inoxydable, Classe D

3	P 1: 375 - 624	874 01 22
	P 2: 625 - 874	874 01 23
	P 3: 875 - 1124	874 01 24
	P 4: 1125 - 1374	874 01 25
	P 5: 1375 - 1624	874 01 26
	P 6: 1625 - 1874	874 01 27
	P 7: 1875 - 2124	874 01 28
	P 8: 2125 - 2374	874 01 29
	P 9: 2375 - 2624	874 01 30
	P 10: 2625 - 2874	874 01 31
	P 11: 2875 - 3124	874 01 32
	P 12: 3125 - 3374**	874 01 33
	P 13: 3375 - 3624**	874 01 34
	P 14: 3625 - 3874**	874 01 35
	P 15: 3875 - 4124**	874 01 36

4	P 1: 620 - 869	874 01 41
	P 2: 870 - 1119	874 01 42
	P 3: 1120 - 1369	874 01 43

5	P 1: 620 - 869	874 01 58
	P 2: 870 - 1119	874 01 59
	P 3: 1120 - 1369	874 01 60

Tampons étanches

Installation en nappe jusqu'à une profondeur de 3 mètres

Livraison des éléments séparés

Poignée d'accès télescopique, Réf. # 860 126 sur demande

Autres profondeurs d'installation sur demande

suivant EN 13598, partie 2
Agrément Z-42.1-527

* Profondeur d'installation P 1 - P 3 uniquement en combinaison avec des postes de relevage moteur immergée

** Profondeur d'installation P 12 - P 15 observer la profondeur d'installation maximale de 5 mètres en combinaison avec le module technique