

## Clapet anti-retour avec pompe *Pumpfix F*

Pour l'installation sur une conduite d'eau usée hors sol

En polymère, avec couvercle de protection.

Station de relevage des eaux usées *Pumpfix F* selon EN 13564 Type 3 (SN EN 13564 Type 3) avec pompe (1kW/230V) et clapet anti-retour, activation de la pompe lors des épisodes de reflux, compatible avec des eaux usées avec ou sans matière fécale.

Gestionnaire de commande prêt à fonctionner avec en option la possibilité de raccorder le système à la gestion centralisée du bâtiment. Affichage MARCHE ARRÊT batterie de sauvegarde, type de protection IP 54, avec système d'autodiagnostic SDS intégré, la pompe est submersible, clapet anti-retour motorisé, type de protection IP 68.

**Longueur du câble :** 5 m  
(15 m disponible sur demande).

**Note :**

Option possible avec une pompe S1 à roue vortex, compatible avec des eaux grises et un fonctionnement continu :  
info@kessel.fr ou verkauf@kessel-schweiz.ch  
(sur demande)



Diamètre (mm)	L × H en mm	Réf. #
DN 100 (Ø 110 mm)	642 × 422	24 100
DN 125 (Ø 125 mm)	645 × 422	24 125
DN 150 (Ø 160 mm)	656 × 422	24 150
DN 200 (Ø 200 mm)*	720 × 422	24 200

### Capacité de relevage

