

Accessoires

Pumpfix F / Staufix FKA / Staufix SWA / Controlfix


Hygiène

pour clapets anti-retour avec pompe *Pumpfix F*


Tamis à cheveux	Compatibilité : Réf. # 48 500			Réf. #
				48 700


Kits de conversion

Pour modèles faits en ou après janvier 2011

Clapet anti-retour avec pompe pumping <i>Pumpfix F</i> pour pose dans une dalle/ un plancher en béton	Compatibilité : Pour Ø 110 - Ø 200* Inclus : L'unité de commande Comfort avec couvercle à carreler et siphon et siphon inclus, <i>Multistop</i> , joint Longueur du câble : 5 m ↗ Extension de câble : voir page 36		Réf. #
			80 098

Clapet anti-retour avec pompe pumping <i>Pumpfix F</i> pour la pose sur une conduite d'eau usée hors sol	Compatibilité : Pour Ø 110 - Ø 200* Inclus : L'unité de commande Comfort Longueur du câble : 5 m ↗ Extension de câble : voir page 36		Réf. #
			80 097

Clapet anti-retour <i>Staufix FKA</i>	Compatibilité : Pour la pose dans une dalle/un plancher en béton et pour la pose dans une conduite d'eau usée hors sol, pour Ø 110 - Ø 200* Inclus : L'unité de commande Comfort Longueur du câble : 5 m ↗ Extension de câble : voir page 36		Réf. #
			80 093

Clapet anti-retour <i>Staufix SWA</i>	Compatibilité : Pour la pose dans une dalle/un plancher en béton et pour la pose dans une conduite d'eau usée hors sol, pour Ø 110 - Ø 200* * Entrée/Sortie Ø 200, circuit hydraulique Ø 160		Réf. #
			80 091

Protection contre les insectes ou les rongeurs

Compatibilité voir description du produit

Battant pour protection contre les rongeurs	Inclus : Battant en inox Compatibilité : <i>Staufix FKA</i> du 01/2011 au 2015 (avec clapet en position pendulaire)			Réf. #
				80 037



Maintenance

pour tous les clapets anti-retour *Staufix*, convient à Ø 110, Ø 125, Ø 160 mm

Entonnoir de test	Inclus : Joint d'étanchéité			Réf. #
				70 214

Entrée et sortie

pour clapets anti-retour

			Diamètre (mm)	Réf. #
Manchon d'entrée mâle	Fonction : Embouts démontables et pouvant être montés dans différentes dimensions		DN 100 (Ø 110 mm)	83 081
			DN 125 (Ø 125 mm)	83 082
			DN 150 (Ø 160 mm)	83 083
			DN 200 (Ø 200 mm)*	83 084
Manchon de sortie femelle	Fonction : Embouts démontables et pouvant être montés dans différentes dimensions		DN 100 (Ø 110 mm)	83 085
			DN 125 (Ø 125 mm)	83 086
			DN 150 (Ø 160 mm)	83 087
			DN 200 (Ø 200 mm)*	83 088

* Entrée/Sortie Ø 200, circuit hydraulique Ø 160

Mise à niveau des unités de contrôle

Compatibilité voir description du produit

Alarme sonore	Compatibilité : Pour toutes les gestionnaires d'alarmes avec système d'antodiagnostic SDS Longueur du câble : 20 m		Réf. #
			20 162

Contact sec de report de défaut	Compatibilité : Pour les modèles d'unités de contrôle Comfort à partir de 2017		Réf. #
			80 077