

Clapet anti-retour à deux battants *StaufixControl*


Pour l'installation sur une conduite d'eau usée hors sol

En polymère

Clapet anti-retour selon EN 13564 Type 2 (SN EN 13564 Type 2) avec deux battants normalement fermés dont un peut-être verrouillé manuellement.

Alarme : Avec message d'alarme visuel et sonore en cas de reflux.

➤ **Accessoires :** voir page 46



Sans protection contre les rongeurs (avec deux battants en polymère)

Diamètre (mm)	L x H en mm	A x B en mm	Réf. #
DN 90 (Ø 90 mm)	386 x 230	193 x 167	770 090
DN 100 (Ø 110 mm)	389 x 230	193 x 167	770 100
DN 125 (Ø 125 mm)	515 x 306	263 x 214	770 125
DN 150 (Ø 160 mm)	526 x 306	263 x 214	770 150
DN 200 (Ø 200 mm)*	590 x 306	263 x 214	770 200

Avec protection contre les rongeurs (un battant en polymère et un battant en acier inoxydable)

Diamètre (mm)	L x H en mm	A x B en mm	Réf. #
DN 90 (Ø 90 mm)	386 x 230	193 x 167	770 090R
DN 100 (Ø 110 mm)	389 x 230	193 x 167	770 100R
DN 125 (Ø 125 mm)	515 x 306	263 x 214	770 125R
DN 150 (Ø 160 mm)	526 x 306	263 x 214	770 150R
DN 200 (Ø 200 mm)*	590 x 306	263 x 214	770 200R

1.1