

Clapet anti-retour à deux battants *Staufix*


Pour l'installation sur une conduite d'eau usée hors sol

En polymère

Clapet anti-retour selon EN 13564 Type 2 (SN EN 13564 Type 2) avec deux battants normalement fermés dont un peut-être verrouillé manuellement.

Note : Peut être rééquipé pour *Staufix Control*.

➤ **Accessoires :** voir page 46



Sans protection contre les rongeurs (avec deux battants en polymère)

Diamètre (mm)	L x H en mm	A x B en mm	Réf. #
DN 90 (Ø 90 mm)	386 x 230	193 x 167	730 090
DN 100 (Ø 110 mm)	389 x 230	193 x 167	730 100
DN 125 (Ø 125 mm)	515 x 306	263 x 214	730 125
DN 150 (Ø 160 mm)	526 x 306	263 x 214	730 150
DN 200 (Ø 200 mm)*	590 x 306	263 x 214	730 200

Avec protection contre les rongeurs (un battant en polymère et un battant en acier inoxydable)

Diamètre (mm)	L x H en mm	A x B en mm	Réf. #
DN 90 (Ø 90 mm)	386 x 230	193 x 167	730 090R
DN 100 (Ø 110 mm)	389 x 230	193 x 167	730 100R
DN 125 (Ø 125 mm)	515 x 306	263 x 214	730 125R
DN 150 (Ø 160 mm)	526 x 306	263 x 214	730 150R
DN 200 (Ø 200 mm)*	590 x 306	263 x 214	730 200R

1.1