




## Accessoires

Regard en structure monobloc

### Kits de conversion

Pour modèles faits en ou après janvier 2011

			Réf. #
<b>Clapet anti-retour avec pompe Pumpfix F</b>	<b>Compatibilité :</b> Regard anti-retour DN 1000, pour $\varnothing$ 110 – $\varnothing$ 200* <b>Inclus :</b> L'unité de commande Comfort <b>Longueur du câble :</b> 15 m <b>➤ Extension de câble :</b> voir page 36		80 102
<b>Clapet anti-retour Staufix FKA</b>	<b>Compatibilité :</b> Regard anti-retour DN 1000, pour $\varnothing$ 110 – $\varnothing$ 200* <b>Inclus :</b> L'unité de commande Comfort <b>Longueur du câble :</b> 15 m <b>➤ Extension de câble :</b> voir page 36		80 104
<b>Clapet anti-retour Staufix SWA</b>	<b>Compatibilité :</b> Regard anti-retour DN 1000, pour $\varnothing$ 110 – $\varnothing$ 200*  * Entrée/Sortie $\varnothing$ 200, circuit hydraulique $\varnothing$ 160		80 091




### Tampons

pour regard anti-retour DN 1000

			Tampon	Réf. #
<b>avec ventilation</b>	<b>Material :</b> Classe A, B en fonte en béton/fonte Classe D en fonte		Classe A	860 134
			Classe B	860 135
			Classe D, verrouillée	860 137
<b>étanche à l'eau</b>	<b>Material :</b> En fonte		Classe A, verrouillée	860 132
			Classe B, verrouillée	860 133
			Classe D, verrouillée	860 136
	<b>Material :</b> En fonte en béton/fonte		Classe A	860 130
			Classe B	860 131

### Sections supérieures

pour regard anti-retour DN 1000

			Réf. #
<b>avec réservation pour un panier à boue</b>	<b>Compatibilité :</b> Pas adapté aux tampons étanche à l'eau classe A/B/D <b>Inclus :</b> Anneau de fixation <b>Installation :</b> Réglage télescopique de la hauteur de 100 à 550 mm		860 120
<b>sans réservation pour un panier à boue</b>	<b>Compatibilité :</b> Couverture classe A/B/D <b>Inclus :</b> Anneau de fixation <b>Installation :</b> Réglage télescopique de la hauteur de 100 à 550 mm		860 121
<b>peuvent être assemblés à l'aide d'anneaux standard en béton</b>	<b>Compatibilité :</b> Avec des rehausses standard / béton / fonte, classe A/B/D <b>Installation :</b> Réglage télescopique de la hauteur de 50 à 280 mm		860 122
	<b>Compatibilité :</b> Avec des rehausses standard / béton / fonte, classe A/B/D <b>Installation :</b> Réglage télescopique de la hauteur de 50 à 550 mm		860 125