

## Module rehausse DN 1000 avec accès DN 600

pour association avec des modules techniques *Aqualift F XL* et *Aqualift S XL*

En polyéthylène PE-HD

**Installation :** Pour la pose à enterrer; installation en nappe jusqu'à une profondeur de 3000 mm

**Structure modulaire composée de :**

- anneaux de regard avec marches montées
- cône avec partie supérieure télescopique
- rehausse avec tampon, rond en fonte grise
- l'ensemble des joints et les agrafes nécessaires au montage

**Livraison :** Des éléments séparés

**Remarque :** Étanche aux eaux pluviales

**Note :** Autres profondeurs d'installation (sur demande)



Profondeur de pose P en mm	Classe A/B	Classe D
	Réf. #	Réf. #
P1: 380 - 629*	874 00 00	874 00 01
P2: 630 - 879*	874 00 06	874 00 07
P3: 880 - 1129*	874 00 12	874 00 13
P4: 1130 - 1379	874 00 18	874 00 19
P5: 1380 - 1629	874 00 24	874 00 25
P6: 1630 - 1879	874 00 30	874 00 31
P7: 1880 - 2129	874 00 36	874 00 37
P8: 2130 - 2379	874 00 42	874 00 43
P9: 2380 - 2629	874 00 48	874 00 49
P10: 2630 - 2879	874 00 54	874 00 55
P11: 2880 - 3129	874 00 60	874 00 61
P12: 3130 - 3379**	874 00 66	874 00 67
P13: 3380 - 3629**	874 00 72	874 00 73
P14: 3630 - 3879**	874 00 78	874 00 79
P15: 3880 - 4129**	874 00 84	874 00 85

\*Profondeur d'installation P 1 - P 3

uniquement en combinaison avec des postes de relevage moteur immergée

\*\* Profondeur d'installation P 12 - 15

observer la profondeur d'installation maximale de 5 mètres en combinaison avec le module technique

EN 13598 partie 2

Z-42.1-527



## Module rehausse DN 1000 avec accès DN 800

pour association avec des modules techniques *Aqualift F XL* et *Aqualift S XL*

En polyéthylène PE-HD

**Installation :** Pour la pose dans la dalle de fond en béton; installation en nappe jusqu'à une profondeur de 3000 mm

**Structure modulaire composée de :**

- version avec bride / contre bride pour faire une étanchéité
- anneaux de regard avec marches montées
- cône avec partie supérieure télescopique
- rehausse avec tampon, carré en acier inoxydable, Classe A/L 15
- l'ensemble des joints et les agrafes nécessaires au montage

**Livraison :** Des éléments séparés

**Remarque :** Étanche aux eaux pluviales

**Note :** Autres profondeurs d'installation, Rehausse avec tampons Classe B/D (sur demande)



### Tampon carrelable

Profondeur de pose P en mm	Réf. #
P1: 668 - 917	874 00 03
P2: 918 - 1167	874 00 09
P3: 1168 - 1417	874 00 15
P4: 1418 - 1667	874 00 21
P5: 1668 - 1917	874 00 27

### Tampon non carrelable, antidérapant

Profondeur de pose P en mm	Réf. #
P1: 653 - 902	874 00 05
P2: 903 - 1152	874 00 11
P3: 1153 - 1402	874 00 17
P4: 1403 - 1652	874 00 23
P5: 1653 - 1902	874 00 29

EN 13598 partie 2

Z-42.1-527

