

Siphon de sol L'Ultra plat 79 €

avec système anti-odeur avec garde d'eau

En ABS

Spécifications :

Avec sortie latérale, avec dispositif anti-odeur amovible dans la rehausse, garde d'eau de 50 mm selon EN 1253-1 (SN EN 1253-1) et Réf. # **44 700.20M** incl. bride à clipper avec membrane d'étanchéité fournie collée et posée à l'usine selon EN 1253-1 (SN EN 1253-1) et DIN 18534-1-W3-I.

Débit (l/s)

hauteur d'eau de 20 mm / 10 mm

Ø 50 : 1,15 l/s / 0,95 l/s.

Profondeur d'installation 88 - 145 mm.

Réservation 350 × 350 mm

Grille :


Grille design *Kessel* 120 × 120 mm (classe d'antidérapage R9 selon DIN 51130, classe d'antidérapage C selon DIN 51097) et cadre en acier inoxydable AISI 304 (hauteur du cadre de 9 mm sans système de verrouillage *Lock & Lift*, 16 mm avec système de verrouillage *Lock & Lift*), classe L 15 ou grille 120 × 120 mm en acier inoxydable AISI 304, hauteur du cadre de 9 mm, classe K 3

Remarque :


En association avec la bride à clipper Réf. # 44 703 étanchéité selon DIN 18534-1-W3-I possible




L'illustration montre Réf. # 44 700.63 avec système de verrouillage *Lock & Lift*



L'illustration montre Réf. # 44 700.62, 44 700.20



L'illustration montre Réf. # 44 700.63



L'illustration montre Réf. # 44 700.20 M

Système 125



Diamètre extérieur Ø (mm)

Réf. #

Avec grille *Kessel*, sans système de verrouillage *Lock & Lift*

Ø 50 44 700.20

Ø 50 44 700.20M

Avec grille *Kessel Design*, sans système de verrouillage *Lock & Lift*

Ø 50 44 700.62

Avec grille *Kessel Design*, avec système de verrouillage *Lock & Lift*

Ø 50 44 700.63

Siphon de sol L'Ultra plat 79 €

avec système anti-odeur *Megastop*

En ABS

Spécifications :

Avec sortie latérale, avec dispositif anti-odeur mécanique *Megastop* dans la rehausse, tamis à cheveux inclus, à l'épreuve des reflux jusqu'à 0,1 bar.

Débit (l/s)

hauteur d'eau de 20 mm / 10 mm

Ø 50 : 1,1 l/s / 0,7 l/s.

Profondeur d'installation 88 - 145 mm.


Réservation 350 × 350 mm

Grille :

Grille design *Kessel* 120 × 120 mm (classe d'antidérapage R9 selon DIN 51130, classe d'antidérapage C selon DIN 51097) et cadre en acier inoxydable AISI 304 (hauteur du cadre de 16 mm), classe L 15, avec système de verrouillage *Lock & Lift*

Remarque :

En association avec la bride à clipper Réf. # 44 703 étanchéité selon DIN 18534-1-W3-I possible



Système 125



Diamètre extérieur Ø (mm)

Réf. #

Ø 50 44 700.66