

## Accessoires

Système 125





Ecoguss et Practicus

### Pièces de rallonge

			Réf. #
avec bride de compression	Matériel : PP		48 404
avec bride à coller et contre-bride	Matériel : PP		48 403

### Hygiène et dispositif anti-odeur

pour siphons de sol Ecoguss et Practicus

			Réf. #
<b>Multistop</b>	<b>Fonction :</b> Comme dispositif anti-odeur, anti-mousse, anti-rongeurs et anti-parasites <b>Remarque :</b> Pas compatible en combinaison avec rehausses caniveau de douche		48 500
<b>Tamis à cheveux</b>	<b>Compatibilité :</b> Pour Multistop et siphons de sol Ecoguss et Practicus		48 700
<b>Dispositif anti-odeur</b>	<b>Compatibilité :</b> S'adapte à toutes les rehausses Système 125, garde d'eau 50 mm selon la norme <b>Remarque :</b> Pas compatible en combinaison avec rehausses à carreler		48 600
<b>Panier à boue</b>	Matériel : Polymère		48 168

### Système de protection incendie/Joint traversant

Compatibilité voir description du produit

			Diamètre extérieur Ø (mm)	Réf. #
<b>Fire-Kit</b>	<b>Fonction :</b> Système de protection incendie <b>Compatibilité :</b> Seulement pour les corps de siphons verticaux et dispositif anti-odeur Ecoguss / Practicus <b>N° de certification :</b> Z-19.17-1719 Certification française en cours		Ø 58/78/83	48 099
			Ø 50/75	48 099
			Ø 110	48 100
<b>Quick-Fit avec système de protection incendie</b>	<b>Fonction :</b> La pièce d'adaptation pour avant-trous pour corps d'avaloir sortie verticale <b>Compatibilité :</b> Seulement en combinaison avec système de protection incendie Fire-Kit <b>N° de certification :</b> Z-19.17-1719		-	48 990
<b>Quick-Fit sans système de protection incendie</b>	<b>Fonction :</b> La pièce d'adaptation pour avant-trous pour corps d'avaloir sortie verticale		-	48 991