

## Siphon de cour *Ecoguss*

Avaloir à raccordement direct sur untuyau - carré/ronde

En *Ecoguss*

Sortie verticale, avec panier à boue.

Débit 4,5 l/s

Rehausse avec cadre de support carré (247 × 247 mm) ou ronde (Ø 247 mm) en *Ecoguss*, avec grille ronde Ø 235 mm, classe B 125 (12,5 t), avec système de fermeture *Lock & Lift*

➤ **Accessoires** : *Multistop* Réf. # 48 500 voir page 288



L'illustration montre Réf. # 67 110B

Systeme 100




Diamètre extérieur Ø (mm) Réf. #

Avec cadre de support carré


Ø 110 67 110B

Avec cadre de support ronde

Ø 110 67 111B



L'illustration montre Réf. # 67 110B



L'illustration montre Réf. # 67 111B

## Siphon de cour *Alrondo*

sortie verticale

En polymère

Sortie verticale, avec dispositif

anti-odeur intégré.

Débit 1,6 l/s

Couvercle de finition 200 × 200 mm avec couvercle rainuré rond Ø 140 mm, vissé, carrossable jusqu'à 1 tonnes



Systeme 100



Diamètre extérieur Ø (mm) Réf. #

Ø 110 37 287 S

