



Pumpfix F Komfort Per installazione nel massetto

Prodotti

Illustrazione e disegno dimensionato	Descrizione dell'articolo	Diametro esterno Ø (mm)	Cod. art.
<p>Ingombro massimo 750 x 750 mm</p>	<p>Impianto di pompaggio antiriflusso Pumpfix F Komfort con pompa per acque reflue con e senza sostanze fecali costruito in polimero, con sezione estensibile a telescopio per la regolazione costante di altezza e livello</p> <p>Per l'installazione nel massetto, profondità d'installazione (P) da 486 - 640 mm</p> <p>1 con copertura piastrellabile e scarico (X) 2 con copertura nera e scarico (S)</p> <p>Con piastra di copertura a tenuta d'acqua classe A 15 Costruito in polimero e scarico pavimento integrato. Kit d'installazione con la scelta delle coperture.</p> <p>Impianto di pompaggio antiriflusso conforme EN 13564 Tipo 3 con pompa (1kW/230V) e valvola antiriflusso, uso della pompa quando l'acqua rifluisce, adatto ad acque reflue con o senza sostanze fecali. Centralina pronta per l'uso con opzione collegamento a sistema di controllo centralizzato e a sistema allarme, tipo di protezione IP 54, con sistema auto-diagnostico integrato SDS, pompa sommergibile, valvola antiriflusso motorizzata, corpobase tipo protezione IP 68 (3 m, 24 h). Lunghezza cavo: 5 m (15 m disponibile su richiesta). Per max 2 WC</p> <p>Ø 110 L: 642 mm H: 394 mm Ø 125 L: 645 mm H: 387 mm Ø 160 L: 656 mm H: 370 mm Ø 200 L: 720 mm H: 348 mm</p> <p> Z-53.2-388</p>	<p>1 Ø 110 Ø 125 Ø 160 Ø 200*</p> <p>2 Ø 110 Ø 125 Ø 160 Ø 200*</p>	<p>24100X 24125X 24150X 24200X</p> <p>24100S 24125S 24150S 24200S</p>
		<p>H[m] = Altezza antiriflusso</p> <p>+ Accessori: Pagina 30 - 33</p>	

Pumpfix F Komfort Per l'installazione in un canale di scarico non interrato

Prodotti

Illustrazione e disegno dimensionato	Descrizione dell'articolo	Diametro esterno Ø (mm)	Cod. art.
	<p>Impianto di pompaggio antiriflusso Pumpfix F Komfort con pompa per acque reflue con e senza sostanze fecali costruito in polimero</p> <p>Per l'installazione in un canale di scarico non interrato Con copertura di protezione.</p> <p>Impianto di pompaggio antiriflusso conforme EN 13564 Tipo 3 con pompa (1kW/230V) e valvola antiriflusso, uso della pompa quando l'acqua rifluisce, adatto ad acque reflue con o senza sostanze fecali. Centralina pronta per l'uso con opzione collegamento a sistema di controllo centralizzato e a sistema allarme, tipo di protezione IP 54, con sistema auto-diagnostico integrato SDS, pompa sommergibile, valvola antiriflusso motorizzata, corpobase tipo protezione IP 68 (3 m, 24 h). Lunghezza cavo: 5 m (15 m disponibile su richiesta). Per max 2 WC</p> <p>Ø 110 L: 642 mm H: 422 mm Ø 125 L: 645 mm H: 422 mm Ø 160 L: 656 mm H: 422 mm Ø 200 L: 720 mm H: 422 mm</p> <p> Z-53.2-388</p>	<p>Ø 110 Ø 125 Ø 160 Ø 200*</p>	<p>24100 24125 24150 24200</p>
		<p>H[m] = Altezza antiriflusso</p> <p>+ Accessori: Pagina 30 - 33</p>	