

Pozzetto di ispezione per acque reflue senza sostanze fecali



Controllfix Per l'installazione nel massetto


Prodotti

Illustrazione e disegno dimensionato

Descrizione dell'articolo

Diametro esterno
Ø (mm)

Cod. art.



Ingombro massimo 750 x 750 mm

Pozzetto di ispezione Controllfix per acque reflue senza sostanze fecali
costruito in polimero, con sezione estensibile a telescopio per la regolazione costante di altezza e livello

Per l'installazione nel massetto, profondità d'installazione (P) da 486 - 640 mm

1 con copertura piastrellabile (X)
2 con copertura nera (S)

Con piastra di copertura a tenuta d'acqua classe A 15 costruito in polimero.
Kit d'installazione con la scelta delle coperture.

1

2

Ø 110 L: 642 mm H: 394 mm
Ø 125 L: 645 mm H: 387 mm
Ø 160 L: 656 mm H: 370 mm
Ø 200 L: 720 mm H: 348 mm

Ø 110
Ø 125
Ø 160
Ø 200*

Ø 110
Ø 125
Ø 160
Ø 200*


80100X
80125X
80150X
80200X

80100S
80125S
80150S
80200S

Accessori: Pagina 30 - 33

Controllfix Per l'installazione in un canale di scarico non interrato

Prodotti



Pozzetto di ispezione Controllfix per acque reflue senza sostanze fecali
costruito in polimero

Per l'installazione in un canale di scarico non interrato
Con copertura di protezione.

Ø 110 L: 642 mm H: 422 mm
Ø 125 L: 645 mm H: 422 mm
Ø 160 L: 656 mm H: 422 mm
Ø 200 L: 720 mm H: 422 mm

Ø 110
Ø 125
Ø 160
Ø 200*

80100
80125
80150
80200

Accessori: Pagina 30 - 33