





Staufix Per l'installazione in un canale di scarico non interrato		Prodotti	
Illustrazione e disegno dimensionato	Descrizione dell'articolo	Diametro esterno Ø (mm)	Cod. art.
 <p>Illustrazione mostra <input type="checkbox"/></p> <p>Ingombro massimo 650 x 300 mm</p>	<p>Staufix valvola antiriflusso a doppia cerniera con chiusura di emergenza realizzata in polimero, Ø...</p> <p>1 con due cerniere in polimero</p> <p>2 con una cerniera in polimero e una cerniera in acciaio inox (protezione antiroditori), (versione R)</p> <p>A due cerniere, a chiusura automatica, uno dei quali può essere chiuso manualmente come chiusura di emergenza. Ingresso/uscita per collegamento a tubo in PVC secondo la norma EN 1566-1.</p> <p>Ø 110 L: 355 H: 180+25 Ax B: 205 x 155 mm Ø 125 L: 405 H: 240+40 Ax B: 270 x 200 mm Ø 160 L: 450 H: 240+40 Ax B: 270 x 200 mm Ø 200 L: 530 H: 278+50 Ax B: 353 x 248 mm</p> <p>EN 13564 Tipo 2</p>	<p>1</p> <p>Ø 110 Ø 125 Ø 160 Ø 200</p> <p>2</p> <p>Ø 110 Ø 125 Ø 160</p>	<p>73100 73125 73150 73200</p> <p>73100R 73125R 73150R</p>
	<p>Staufix valvola antiriflusso a singola cerniera con chiusura di emergenza realizzata in polimero, Ø...</p> <p>1 con una cerniera in polimero</p> <p>2 con una cerniera in acciaio inox (protezione antiroditori), (versione R)</p> <p>Cerniera a chiusura automatica, che può essere chiusa manualmente come chiusura di emergenza. Ingresso/uscita per collegamento a tubo in PVC secondo la norma EN 1566-1.</p> <p>Ø 100 L: 355 H: 180+25 Ax B: 205 x 155 mm Ø 110 L: 355 H: 180+25 Ax B: 205 x 155 mm Ø 125 L: 405 H: 240+40 Ax B: 270 x 200 mm Ø 160 L: 450 H: 240+40 Ax B: 270 x 200 mm Ø 200 L: 530 H: 278+50 Ax B: 353 x 248 mm</p> <p>EN 13564 Tipo 1</p>	<p>1</p> <p>Ø 100 Ø 110 Ø 125 Ø 160 Ø 200</p> <p>2</p> <p>Ø 110 Ø 125 Ø 160</p>	<p>77100 72100 72125 72150 72200</p> <p>72100R 72125R 72150R</p>
 <p>Ingombro massimo 650 x 300 mm</p>	<p>Staufix valvola antiriflusso a singola cerniera senza chiusura di emergenza realizzata in polimero, Ø...</p> <p><input type="checkbox"/> con una cerniera in polimero</p> <p>Cerniera a chiusura automatica. Ingresso/uscita per collegamento a tubo in PVC secondo la norma EN 1566-1.</p> <p>Ø 100 L: 355 H: 170 Ax B: 205 x 155 mm Ø 110 L: 355 H: 170 Ax B: 205 x 155 mm Ø 125 L: 405 H: 230 Ax B: 270 x 200 mm Ø 160 L: 450 H: 230 Ax B: 270 x 200 mm Ø 200 L: 530 H: 278 Ax B: 353 x 248 mm</p> <p>EN 13564 Tipo 0</p>	<p>Ø 100 Ø 110 Ø 125 Ø 160 Ø 200</p>	<p>76100 71100 71125 71150 71200</p>
	<p>Staufix pozzetto di ispezione realizzata in polimero, Ø...</p> <p>Installabile successivamente in tutti i tipi di valvole antiriflusso <i>Staufix</i></p> <p>Ø 110 L: 355 H: 170 Ax B: 205 x 155 mm Ø 125 L: 405 H: 230 Ax B: 270 x 200 mm Ø 160 L: 450 H: 230 Ax B: 270 x 200 mm Ø 200 L: 530 H: 278 Ax B: 353 x 248 mm</p>	<p>Ø 110 Ø 125 Ø 160 Ø 200</p>	<p>70100 70125 70150 70200</p>