



**Minilift F** per installazione libera in stanze non gelate

Prodotti

Illustrazione e disegno dimensionato



Descrizione dell'articolo

Potenza

Tensione

Cod. art.

**NUOVO**



**Piccolo impianto di sollevamento Minilift F** realizzato in polimero **per l'installazione a vista in locali protetti dal gelo**

Stazione di sollevamento per le sostanze fecali plug and play con tritatore per lo smaltimento delle acque di scarico di una singola toilette.

con una pompa con tritatore per acque nere e acque grigie a norma DIN EN 12050-3 per l'impiego limitato.

Con comando del livello e funzione d'allarme, con filtro carbone attivo e monitoraggio dello spazio asciutto. Un'entrata WC Ø 110 orizzontale, due collegamenti di entrata laterali in DN 40, raccordo di mandata: Ø 28-34 mm

Fornitura:

contenitore con pompa, compreso dispositivo anti-riflusso a sfera, pezzo di collegamento e fascette di collegamento, cavo di collegamento con connettore, clapet di non ritorno, filtro carbone attivo, dispositivo anti-bloccaggio manuale.

Potenza d'ingresso P1: 650 W

Potenza P2: 350 W

Tensione: 230 V ~ 50 Hz

Corrente: 2.6 A

Operating mode: S3

Protezione: IP44

Lunghezza cavo: 1.6 m

**EN 12050-3**

-

230 V

**28 520**