








Aqualift F Mono 50 litri Prodotti

Illustrazione e disegno dimensionato	Descrizione dell'articolo	Tensione	SPF	Cod. art.
 <p style="text-align: center;">Illustrazione mostra Cod. art. 28 646-C</p>   <p style="text-align: center;">Illustrazione mostra Cod. art. 28 648-C</p>	<p>Stazione di sollevamento Aqualift F Mono per l'installazione libera, in locali privi di gelo</p> <p>Volume del serbatoio: 50 litri Volume della pompa: 20 litri</p> <p>Composta da: Camera di stoccaggio in polietilene, con rilevatore di livello pneumatico e apertura di pulizia. Collegamento di entrata di Ø 110 (altezza d'entrata di 180 mm) e di ventilazione di Ø 75, accoppiamento di collegamento per una pompa a membrana manuale di Ø 32.</p> <p>Pompa delle acque di scarico con girante non intasabile per il pompaggio delle acque di scarico contenenti o non contenenti sostanze fecali (passaggio della canalizzazione aperto di 40 mm). La pompa è classificata quale sommersa (IP 68), lunghezza del cavo elettrico di 5 m.</p> <p>Scarico verticale / orizzontale con valvola di ritegno integrata, accoppiamento di collegamento di Ø 110 con sezione del tubo flessibile, con/senza saracinesca (fornita sciolta).</p> <p>1 senza valvola di chiusura della pressione verticale 2 con valvola di chiusura della pressione orizzontale</p> <p>Centralina Comfort con interruttore principale ON / OFF e display digitale multilingue (EN, DE, FR, IT, PL, NL) per la visualizzazione dello stato di funzionamento attuale, delle impostazioni e del diario d'esercizio; centralina a prova di allagamento (IP 54) per il montaggio a muro, tensione 230 V o 400 V a 50 Hz. Con contatto a potenziale zero.</p> <p>Pompe per il funzionamento continuo (S1) a richiesta.</p> <p>Peso totale circa 44 kg.</p>	<p>1 230 V 400 V 400 V</p> <p>2 230 V 400 V 400 V</p>	<p>1400-S3 1500-S3 3000-S3</p> <p>1400-S3 1500-S3 3000-S3</p>	<p>28 646-C 28 751 28 752</p> <p>28 648-C 28 753 28 754</p>
				

Aqualift F Duo 120 litri Prodotti

 <p style="text-align: center;">Illustrazione mostra Cod. art. 28 628-C</p>   <p style="text-align: center;">Illustrazione mostra Cod. art. 28 629-C</p>	<p>Stazione di sollevamento Aqualift F Duo per l'installazione libera, in locali privi di gelo</p> <p>Volume del serbatoio: 120 litri Volume della pompa: 50 litri</p> <p>Composta da: Camera di stoccaggio in polietilene, con rilevatore di livello pneumatico e apertura di pulizia. Collegamento di entrata di Ø 110 (altezza d'entrata di 300 mm) e di ventilazione di Ø 75, accoppiamento di collegamento per una pompa a membrana manuale di Ø 32.</p> <p>Pompa delle acque di scarico doppia con girante non intasabile per il pompaggio delle acque di scarico contenenti o non contenenti sostanze fecali (passaggio della canalizzazione aperto di 40 mm). La pompa è classificata quale sommersa (IP 68), lunghezza del cavo elettrico di 5 m.</p> <p>Scarico verticale / orizzontale con valvola di ritegno integrata, accoppiamento di collegamento di Ø 110 con sezione del tubo flessibile, con/senza saracinesca (fornita sciolta).</p> <p>1 senza valvola di chiusura della pressione verticale 2 con valvola di chiusura della pressione orizzontale</p> <p>Centralina Comfort con interruttore principale ON / OFF e display digitale multilingue (EN, DE, FR, IT, PL, NL) per la visualizzazione dello stato di funzionamento attuale, delle impostazioni e del diario d'esercizio; centralina a prova di allagamento (IP 54) per il montaggio a muro, tensione 230 V o 400 V a 50 Hz. Con contatto a potenziale zero.</p> <p>Pompe per il funzionamento continuo (S1) a richiesta.</p> <p>Peso totale circa 84 kg.</p>	<p>1 230 V 400 V 400 V</p> <p>2 230 V 400 V 400 V</p>	<p>1400-S3 1500-S3 3000-S3</p> <p>1400-S3 1500-S3 3000-S3</p>	<p>28 628-C 28 764 28 765</p> <p>28 629-C 28 766 28 767</p>
