

Stazioni di pompaggio per acque reflue con e senza sostanze fecali

Modulo del pozzetto DN/ID 1000 mm per l'installazione nel terreno

Prodotti



Illustrazione e disegno dimensionato

Descrizione dell'articolo

Profondità di posa (mm)

Cod. art.

NUOVO



Modulo del pozzetto per la combinazione con un modulo tecnico Aqualift F XL per l'installazione nel terreno

in polietilene

con accesso DN/ID 600 mm

Rialzo con copertura, rotondo

1 in ghisa grigia, classe A/B

2 in ghisa grigia, classe D

con accesso DN/ID 800 mm

Rialzo con copertura, rotondo

3 in acciaio inossidabile, classe K 3

Rialzi per l'accesso DN/ID 800 con coperture di classe B / D e altre profondità di posa a richiesta

a norma EN 13598 parte 2
Omologazione Z-42.1-527

1 P 4: 1130 - 1379
P 5: 1380 - 1629
P 6: 1630 - 1879
P 7: 1880 - 2129
P 8: 2130 - 2379
P 9: 2380 - 2629
P 10: 2630 - 2879
P 11: 2880 - 3129

2 P 4: 1130 - 1379
P 5: 1380 - 1629
P 6: 1630 - 1879
P 7: 1880 - 2129
P 8: 2130 - 2379
P 9: 2380 - 2629
P 10: 2630 - 2879
P 11: 2880 - 3129

3 P 1: 375 - 624
P 2: 625 - 874
P 3: 875 - 1124
P 4: 1125 - 1374
P 5: 1375 - 1624
P 6: 1625 - 1874
P 7: 1875 - 2124
P 8: 2125 - 2374
P 9: 2375 - 2624
P 10: 2625 - 2874
P 11: 2875 - 3124

874 00 18
874 00 24
874 00 30
874 00 36
874 00 42
874 00 48
874 00 54
874 00 60

874 00 19
874 00 25
874 00 31
874 00 37
874 00 43
874 00 49
874 00 55
874 00 61

874 01 22
874 01 23
874 01 24
874 01 25
874 01 26
874 01 27
874 01 28
874 01 29
874 01 30
874 01 31
874 01 32

Modulo del pozzetto per la combinazione con un modulo tecnico Aqualift F XL per l'installazione nel terreno

in polietilene

con accesso DN/ID 800 mm

Rialzo con copertura, angolare

1 in acciaio inossidabile, classe A/L 15, non piastrellabile antiscivolo

2 in acciaio inossidabile, classe A/L 15, piastrellabile

Coperture a tenuta stagna rispetto all'acqua di superficie

Resistente all'installazione in acque di falda fino a 3.000 mm

Consegna in elementi singoli

Maniglia di sicurezza per la salita mobile, cod.art. 860 126 a richiesta

Rialzi per l'accesso DN/ID 800 con coperture di classe B / D e altre profondità di posa a richiesta

a norma EN 13598 parte 2
Omologazione Z-42.1-527

1 P 1: 396 - 645
P 2: 646 - 895
P 3: 896 - 1145
P 4: 1146 - 1395
P 5: 1396 - 1645
P 6: 1646 - 1895
P 7: 1896 - 2145
P 8: 2146 - 2395
P 9: 2396 - 2645
P 10: 2646 - 2895
P 11: 2896 - 3145

2 P 1: 411 - 660
P 2: 661 - 910
P 3: 911 - 1160
P 4: 1161 - 1410
P 5: 1411 - 1660
P 6: 1661 - 1910
P 7: 1911 - 2160
P 8: 2161 - 2410
P 9: 2411 - 2660
P 10: 2661 - 2910
P 11: 2911 - 3160

874 00 04
874 00 10
874 00 16
874 00 22
874 00 28
874 00 34
874 00 40
874 00 46
874 00 52
874 00 58
874 00 64

874 00 02
874 00 08
874 00 14
874 00 20
874 00 26
874 00 32
874 00 38
874 00 44
874 00 50
874 00 56
874 00 62

