






Illustrazione e disegno dimensionato	Descrizione dell'articolo	Diametro esterno Ø (mm)	Cod. art.
 <p>Portata 1.6 l/sec Ingombro massimo 220 x 280 mm</p>	<p>Scarico per scantinati in PP Bocca d'uscita laterale 2.5°, Con barriera cattura odori e cestello di raccolta dei residui rimovibile. Con sezione superiore in PP</p> <p><input type="checkbox"/> con copertura a feritoie da 150 x 150 mm in polimero, nera. Classe K 3 (in grado di sostenere carichi fino a un massimo di 300 kg).</p>	<p>Ø 110</p>	<p>36 501</p>
 <p>Portata 1.8 l/sec Ingombro massimo 220 x 180 mm</p>  <p>Portata 1.8 l/sec Ingombro massimo 180 x 180 mm</p>	<p>Scarico per scantinati in PP Con barriera cattura odori rimovibile. Con guarnizione a labbro e copertura protettiva da utilizzare in fase di costruzione. Con sezione superiore in ABS Bocca d'uscita laterale 2.5°</p> <p><input type="checkbox"/> con copertura a feritoie da 138 x 138 mm in ABS, nera. Classe K 3 (in grado di sostenere carichi fino a un massimo di 300 kg).</p> <p>Bocca d'uscita verticale</p> <p><input type="checkbox"/> con copertura a feritoie da 138 x 138 mm in ABS, nera. Classe K 3 (in grado di sostenere carichi fino a un massimo di 300 kg).</p> <p>  EN 1253</p>	<p>Ø 110</p> <p>Ø 110</p>	<p>45 110.40</p> <p>45 210.40</p>
 <p>Portata 1.8 l/sec Ingombro massimo 220 x 180 mm</p>  <p>Portata 1.8 l/sec Ingombro massimo 180 x 180 mm</p>	<p>Scarico per scantinati in PP Senza barriera cattura odori, con cestello di raccolta dei residui Con guarnizione a labbro e copertura protettiva da utilizzare in fase di costruzione. Con sezione superiore in ABS Bocca d'uscita laterale 2.5°</p> <p><input type="checkbox"/> con copertura a feritoie da 138 x 138 mm in ABS, nera. Classe K 3 (in grado di sostenere carichi fino a un massimo di 300 kg).</p> <p>Bocca d'uscita verticale</p> <p><input type="checkbox"/> con copertura a feritoie da 138 x 138 mm in ABS, nera. Classe K 3 (in grado di sostenere carichi fino a un massimo di 300 kg).</p>	<p>Ø 110</p> <p>Ø 110</p>	<p>34 101</p> <p>34 102</p>

4 Scarichi per cantine