

Separatori di grasso per installazione nel sottosuolo

Separatore di grasso a norma EN 1825

Accessori

Illustrazione e disegno dimensionato	Descrizione dell'articolo	Diametro esterno Ø (mm)	Cod. art.
	<p>Strumento di misura per lo spessore dello strato <i>SonicControl</i> con sensore a ultrasuoni per separatori di grassi</p> <p>Monitoraggio accurato e trasferimento dei dati sui livelli del grasso. Collegamento elettrico 230 V - 50 Hz. Con backup a batteria, collegamento per altoparlante remoto. Set per la posa con assemblaggio e manutenzione semplici. Per l'uso su separatori al di sopra o al di sotto del suolo. Per l'uso con installazione in un secondo momento sui separatori esistenti. Unità di comando con allarme ottico e acustico e contatto a potenziale zero. Diario d'esercizio elettronico impostato per 12 mesi. Possibilità di lettura del diario mediante interfaccia seriale.</p> <p>Tensione d'esercizio: 230 V ~ 50 Hz Tipo di protezione: IP 54 Presca ad innesto: Schuko bipolare 1.5 m Lunghezza cavo: 10 m (prolungabile in loco fino a 60 m)</p> <p>Accessori telesegnalatore Cod. art. 20 162, prolunga 25 m su richiesta set di passacavi in PE-HD Cod. art. 917 822</p>	-	917 821
	<p>Kit prolunga cavo per <i>SonicControl</i></p> <p><input type="checkbox"/> estensione 10 m</p> <p><input type="checkbox"/> estensione 20 m</p> <p><input type="checkbox"/> estensione 30 m</p>	-	917 871 917 872 917 873
	<p>Set di passacavi per il cavo della sonda dello strumento di misura per lo spessore dello strato <i>SonicControl</i> (per separatori interrati, prevedere condotto vuoto)</p>	-	917 822
	<p>Modem di telecontrollo <i>TeleControl</i> per il collegamento alle centraline Comfort KESSEL (impianti di sollevamento e separatori) da 230 Volt e 400 Volt. Inoltre di messaggi di testo in chiaro a un massimo di tre telefoni cellulari. Senza scheda SIM.</p>	-	28 792
	<p>Antenna con base magnetica <i>TeleControl</i> per il modem di telecontrollo <i>TeleControl</i> compreso cavo di 2.5 m per il miglioramento della ricezione. Con base magnetica.</p>	-	28 793
	<p>Armadio a muro per il montaggio sotto intonaco in acciaio inossidabile per l'alloggiamento del giunto Storz-B e del comando a distanza per separatori con automatismo gestito da programma.</p> <p>Dimensioni: 640 x 440 x 160 mm (largh. x h x prof.) Esecuzione: „Sotto intonaco“, 2 ante, chiudibile a chiave</p>	-	917 414
	<p>Armadio a muro per il montaggio sopra intonaco in acciaio inossidabile per l'alloggiamento del giunto Storz-B e del comando a distanza per separatori con automatismo gestito da programma.</p> <p>Dimensioni: 600 x 400 x 160 mm (largh. x h x prof.) Esecuzione: „Sopra intonaco“, 2 ante, chiudibile a chiave</p>	-	917 413