

Separatore di olio/benzina / Separatore a coalescenza per installazione nel sottosuolo

Separatore di olio/benzina / Separatore a coalescenza			Accessori
Illustrazione	Descrizione dell'articolo	Tipo	Cod. art.
  <p>Certificazione n. BVS 11 ATEX E 040 X</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>- Utilizzabile in atmosfere potenzialmente esplosive (zona 0) - Eseguito come da direttiva 94/9/CE in tipo di accensione "auto protezione"</p> </div>	<p>Sistema di rilevamento del livello <i>SonicControl</i> con sensore ultrasonico per i separatori di olio / coalescenza da NS 3. Con certificazione ATEX. Monitoraggio accurato e trasferimento dei dati...</p> <p><input type="checkbox"/> Tipo OA dello spessore dello strato d'olio e allarme di backup / trascinamento</p> <p><input type="checkbox"/> Tipo O dello spessore dello strato d'olio</p> <p><input type="checkbox"/> Tipo S dello spessore dello strato di fango</p> <p>Con collegamento elettrico, tamponamento batteria e possibilità di collegare un allarme a distanza</p> <p>Tensione d'esercizio: 230 V ~ 50 Hz; Tipo di protezione: IP 54; Presa ad innesto: Schuko (bipolare); Lunghezza cavo: 30 m con kit del condotto per cavi</p> <p>Il cavo del sensore può essere allungato fino a una lunghezza totale di 60 m.</p>	<p>Tipo OA</p> <p>Tipo O</p> <p>Tipo S</p>	<p>917 826</p> <p>917 828</p> <p>917 829</p>
	<p>Kit di prolunga del cavo <i>SonicControl</i> per i separatori di coalescenza e olii</p> <p><input type="checkbox"/> Lunghezza cavo 10 m</p> <p><input type="checkbox"/> Lunghezza cavo 20 m</p> <p><input type="checkbox"/> Lunghezza cavo 30 m</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>917 861</p> <p>917 862</p> <p>917 863</p>
	<p>Modem di telecontrollo <i>TeleControl</i> per il collegamento alle centraline Comfort KESSEL (impianti di sollevamento e separatori) da 230 Volt e 400 Volt. Inoltre di messaggi di testo in chiaro a un massimo di tre telefoni cellulari. Senza scheda SIM.</p>	<p>-</p>	<p>28 792</p>
	<p>Antenna con base magnetica <i>TeleControl</i> per il modem di telecontrollo <i>TeleControl</i> compreso cavo di 2.5 m per il miglioramento della ricezione. Con base magnetica.</p>	<p>-</p>	<p>28 793</p>
	<p>Cavo di prolunga per l'amplificatore di segnale lunghezza del cavo di 2.5 m</p>	<p>-</p>	<p>28 794</p>
	<p>Set di passacavi per il cavo della sonda dello strumento di misura per lo spessore dello strato <i>SonicControl</i> (per separatori interrati, prevedere condotto vuoto)</p>	<p>-</p>	<p>917 822</p>