









Pumpfix F / Staufix FKA / Staufix SWA / Controlfix			Toebehoren
Afbeelding en maattekening	Artikelomschrijving	Buitendiameter Ø (mm)	Art. Nr
	<p><b>Aanvoer / afvoer</b></p> <p><b>1 Spie-einde</b></p> <p><b>2 Mof</b></p> <p><b>Verwijderbare aanvoer / afvoer, kunnen in verschillende afmetingen worden gemonteerd.</b> Voor gebruik bij alle versies van de <i>Pumpfix F</i>, <i>Staufix FKA</i>, <i>Staufix SWA</i> en <i>Controlfix</i> voor vloerinbouw en in een vrijliggende rioleringsleiding.</p>	<p>Ø 110</p> <p>Ø 125</p> <p>Ø 160</p> <p>Ø 200*</p> <p>Ø 110</p> <p>Ø 125</p> <p>Ø 160</p> <p>Ø 200*</p>	<p><b>83 081</b></p> <p><b>83 082</b></p> <p><b>83 083</b></p> <p><b>83 084</b></p> <p><b>83 085</b></p> <p><b>83 086</b></p> <p><b>83 087</b></p> <p><b>83 088</b></p>
<p>Vanaf bouwjaar 1/2011</p> 	<p><b>Beschermende afdekking</b> voor installatie in een vrijliggende rioleringsleiding.</p>	-	<b>83 031</b>
<p>Vanaf bouwjaar 1/2011</p> <p><b>1</b></p>  <p><b>2</b></p> 	<p><b>Afdekkingen, oppervlaktewaterbestendig</b> Klasse A 15 Met afvoer Ø 75, incl. <b>Multistop</b> als stank-, schuim- en ongediertewering incl. afdichting</p> <p><b>1 betegelbaar, steengrijs,</b> voor tegeldikte tot 18 mm</p> <p><b>2 met geïntegreerd sleufrooster, zwart</b></p> <p>Voor vloerinbouw</p>	-	<p><b>83 045</b></p> <p><b>83 046</b></p>
	<p><b>Multistop</b> als stank-, schuim- en ongediertewering passend voor artikel: 83 045 en 83 046</p>	-	<b>43 500</b>
	<p><b>Harenfilter</b> uit kunststof passend voor artikel: 83 045 en 83 046</p>	-	<b>43 700</b>
<p><b>1</b></p>  <p><b>2</b></p> 	<p><b>Afdekkingen, oppervlaktewaterbestendig,</b> Klasse A 15 uit kunststof, incl. afdichting</p> <p><b>1 zwart</b></p> <p><b>2 betegelbaar, steengrijs,</b> voor tegeldikte tot 18 mm</p> <p>Voor vloerinbouw</p>	-	<p><b>83 050</b></p> <p><b>83 052</b></p>