



Multitube			Product
Afbeelding en maattekening	Artikelomschrijving	Buitendiameter Ø (mm)	Art. Nr
<p>Afbeelding toont Art. Nr 71 400</p>	<p>Enkelvoudige afsluiter Multitube uit polymeer voor installatie in een vrijliggende leidingen, klep zelfstandig sluitend.</p> <p>Afmetingen in mm: Ø 260 A: 485 B: 455 C: 730 D: 260 E: 60 Ø 320 A: 490 B: 470 C: 825 D: 320 E: 35 Ø 410 A: 600 B: 610 C: 900 D: 410 E: 30 Ø 515 A: 730 B: 700 C: 1230 D: 515 E: 40 D.m.v. verbindingsmoffen*, op alle leidingsoorten aan te sluiten.</p> <p>Aan te sluiten leidingdiameters bij gebruik van verbindingsmoffen zijn: Ø 260: 250 - 275 mm Ø 320: 310 - 335 mm Ø 410: 385 - 410 mm Ø 515: 495 - 525 mm</p>	Ø 260 Ø 320 Ø 410 Ø 515	71 250 71 300 71 400 71 500

Buiskleppen			Product
Afbeelding en maattekening	Artikelomschrijving	Buitendiameter Ø (mm)	Art. Nr
	<p>Buisklep uit polymeer Klep zelfstandig sluitend Toe- en afvoer voor aansluiting op PVC-buis volgens EN 1451-1.</p> <p>Ø 110 L: 120 mm Ø 125 L: 136 mm Ø 160 L: 142 mm Ø 200 L: 170 mm</p>	Ø 110 Ø 125 Ø 160 Ø 200	79 100 79 125 79 150 79 200
<p>1</p> <p>Afbeelding toont Ø 250, Ø 315</p>	<p>Buisklep uit polymeer Te gebruiken als eindstuk. Klep zelfstandig sluitend.</p> <p>Afmetingen in mm: Ø 250 H: 400 L: 220 B1: 345 B2: 280 Ø 315 H: 450 L: 225 B1: 400 B2: 410 Zonder buisklem, aansluiting volgens EN 1451-1</p> <p>Ø 405 H: 420 L: 295 B1: 417 B2: 417 Ø 506 H: 528 L: 320 B1: 522 B2: 522 Ø 638 H: 659 L: 345 B1: 655 B2: 655 Met buisklem*, voor aansluiting op alle buismaterialen.</p> <p>Buitenmaten van de buisklem aan te passen van: Ø 400: 385 - 410 mm Ø 500: 495 - 525 mm Ø 600: 605 - 638 mm Ø 800 - Ø 1000 -</p>	1 Ø 250 Ø 315 Ø 405 Ø 506 Ø 638 2 Ø 800** 3 Ø 1000**	79 250 79 300 79 400 79 500 79 600 79 800 79 1000
<p>2</p>			
<p>3</p>			

* Met behulp van verbindingsmoffen is een aansluiting op verschillende leidingdiameters mogelijk.
Indien het verschil in buitendiameter groter wordt dan 12 mm zijn overgangsrings noodzakelijk.

** Voor wandmontage

Terugstroombeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater

Inbouwsuggestie *Multitube*



Multitube terugstuwbeveiliging met één klep voor veilige terugstuwbeveiliging. Voor gebruik stroomafwaarts van reservoirs die afzonderlijk verbonden zijn met een regenwaterriool of in een bassin uitmonden.



Buisklep voor de publieke, gemeentelijke en industriële sector. Voor veilige bescherming tegen terugstuwning, extra bescherming tegen ratten, muizen, kikkers of ongedierte. Voor gebruik stroomafwaarts van reservoirs die afzonderlijk verbonden zijn met een regenwaterriool of in een bassin uitmonden en voor infiltratie- of vijversystemen.

Professionele voordelen

- **Volledig compatibel** met zoet- en zout-wateromgevingen
- **Laag gewicht** voor eenvoudige inbouw, maar toch met grote mechanische sterkte.
- **Eenvoudig design** met contragewicht - goede waterdichtheid.
- **Dicht af bij lage** tegendruk.
- **Weinig onderhoud.**