









Aqualift F Compact			Toebehoren
Afbeelding en maattekening	Artikelomschrijving	Buitendiameter Ø (mm)	Art. Nr.
 <p>Als meerdere verlengstukken worden gebruikt, zorg er dan voor dat toegang tot de installatie nog steeds mogelijk is!</p>	<p>Verlengstuk Uit polymeer, max. verlenging 150 mm, incl. afdichting passend voor artikel: 28 701-C, 28 704-C</p>	-	83 070
	<p>Persleidingset Incl. 5 m persleidingslang Ø 40 passend voor artikel: 28 701-C, 28 704-C, 28 711-C, 28 743-C</p>	Ø 40	28 040
	<p>Akoestisch alarm <input type="checkbox"/> 20 m kabellengte geschikt voor alle besturingskasten</p>	-	20 162
	<p>Potentiaalvrij contact geschikt voor alle besturingskasten</p>	-	80 072
	<p>Compressorset voor toepassing in combinatie met opvoerinstallaties met luchtdrukregeling: <input type="checkbox"/> voorkomt vervuiling, compenseert lekkages, vermijdt condensvorming in de luchtslang, maakt gebruik van installaties mogelijk met luchtslanglengtes > 10 m, inclusief aansluiting-T-stuk, 10 m luchtslang.</p>	-	28 048
	<p>Retrofit pakket vlotterschakelaar voor opvoerinstallaties Aqualift F Compact Kan worden gecombineerd met de 230 V Comfort besturingskasten, bevat een vlotterschakelaar met houder, incl. 5 mtr. kabel.</p>	-	28 016
	<p>Telemetrisch systeem TeleControl voor de aansluiting op de Comfort-besturingskasten 230 V en 400 V van KESSEL. Doorgeven van volledige tekstberichten naar maximaal 3 mobiele telefoons. (levering excl. SIM-kaart)</p>	-	28 792
	<p>TeleControl -antenneversterker voor het telemetrisch systeem TeleControl incl. 2,5 m kabel om de ontvangst te verbeteren. Met magnetische voet.</p>	-	28 793
	<p>Verlengkabel voor antenneversterker Kabellengte 2,5 m</p>	-	28 794