


Pompstation voor fecaliënvrij en -houdend afvalwater

Techniekschacht LW 600/800 mm voor aardinbouw

Product

Afbeelding en maattekening	Artikelomschrijving	Inbouwdiepten mm	Art. Nr.
<input type="checkbox"/> met mangat \varnothing 600   Afbeelding toont 1	Techniekschacht in combinatie met Aqualift F XL- en Aqualift S XL-modules voor aardinbouw uit polyethyleen <input type="checkbox"/> met mangat \varnothing 600 mm Opzetstuk met afdekking, rond 1 uit GG, klasse A/B 2 uit GG, klasse D	1 D 1: 380 - 629* D 2: 630 - 879* D 3: 880 - 1129* D 4: 1130 - 1379 D 5: 1380 - 1629 D 6: 1630 - 1879 D 7: 1880 - 2129 D 8: 2130 - 2379 D 9: 2380 - 2629 D 10: 2630 - 2879 D 11: 2880 - 3129 D 12: 3130 - 3379 D 13: 3380 - 3629 D 14: 3630 - 3879 D 15: 3880 - 4129	874 00 00 874 00 06 874 00 12 874 00 18 874 00 24 874 00 30 874 00 36 874 00 42 874 00 48 874 00 54 874 00 60 874 00 66 874 00 72 874 00 78 874 00 84
<input type="checkbox"/> met mangat \varnothing 800   Afbeelding toont 4	<input type="checkbox"/> met mangat \varnothing 800 mm Opzetstuk met afdekking, rond 3 uit rvs, klasse K 3 Opzetstuk met afdekking, vierkant, 4 rvs, klasse B 15, 5 rvs, klasse D 15, Afdekkingen oppervlaktewaterbestendig Grondwaterbestendig tot 3000 mm Worden als losse elementen geleverd Verwijderbare toegangshulpen art. nr. 860 126 op aanvraag	2 D 1: 380 - 629* D 2: 630 - 879* D 3: 880 - 1129* D 4: 1130 - 1379 D 5: 1380 - 1629 D 6: 1630 - 1879 D 7: 1880 - 2129 D 8: 2130 - 2379 D 9: 2380 - 2629 D 10: 2630 - 2879 D 11: 2880 - 3129 D 12: 3130 - 3379 D 13: 3380 - 3629 D 14: 3630 - 3879 D 15: 3880 - 4129 3 D 1: 375 - 624* D 2: 625 - 874* D 3: 875 - 1124* D 4: 1125 - 1374 D 5: 1375 - 1624 D 6: 1625 - 1874 D 7: 1875 - 2124 D 8: 2125 - 2374 D 9: 2375 - 2624 D 10: 2625 - 2874 D 11: 2875 - 3124 D 12: 3125 - 3374 D 13: 3375 - 3624 D 14: 3625 - 3874 D 15: 3875 - 4124 4 D 1: 620 - 869* D 2: 870 - 1119* D 3: 1120 - 1369* 5 D 1: 620 - 869* D 2: 870 - 1119* D 3: 1120 - 1369*	874 00 01 874 00 07 874 00 13 874 00 19 874 00 25 874 00 31 874 00 37 874 00 43 874 00 49 874 00 55 874 00 61 874 00 67 874 00 73 874 00 79 874 00 85 874 01 22 874 01 23 874 01 24 874 01 25 874 01 26 874 01 27 874 01 28 874 01 29 874 01 30 874 01 31 874 01 32 874 01 33 874 01 34 874 01 35 874 01 36 874 01 41 874 01 42 874 01 43 874 01 58 874 01 59 874 01 60

Andere inbouwdiepten op aanvraag

* Inbouwdiepten D 1 - D 3 enkel voor natte pomp-modules

** Inbouwdiepten D 12 - D 15 maximale inbouwdiepte 5000 mm i.c.m. techniekmodule in acht nemen

conform EN 13598 deel 2
Toelatingsnummer: Z-42.1-527