

Vetafscheider voor plaatsing in de grond

Vetlaagdiktemeter <i>SonicControl</i>			Toebehoren
Afbeelding en maattekening	Artikelomschrijving	Buitendiameter Ø (mm)	Art. Nr.
	<p>Vetlaagdiktemeter <i>SonicControl</i> met ultrasone sensor voor vetafscheiders</p> <p>Automatisch meetapparaat voor de meting, weergave en controle van de vetlaagdikte en watertemperatuur, met netaansluiting, accubuffering en aansluiting voor een signaalgever (op afstand). Met bevestigingsset voor eenvoudige montage en onderhoud op locatie, geschikt voor KESSEL-vetafscheiders voor vrijstaande opstelling en aardinbouw. Voor aanvullend gebruik op bestaande afscheiders. Besturingskast met optisch en akoestisch alarm met potentiaalvrij contact. Elektronisch bedrijfslogboek voor 12 maanden, uitleesmogelijkheid voor het bedrijfslogboek via USB.</p> <p>Bedrijfsspanning: 230 V ~ 50 Hz Beschermingsklasse: IP 54 Elektr. aansluiting: Schuko 1.5 m Kabellengte: 10 m (door opdrachtgever verlengbaar tot 60 meter)</p> <p>Toebehoren Akoestisch alarm Art. Nr. 20 162, 25 m kabelverlenging op aanvraag. PE-HD kabeldoorvoerset Art. Nr. 917 822</p>	-	917 821
	<p>Kabelverlengset <i>SonicControl</i></p> <p><input type="checkbox"/> 10 m kabellengte</p> <p><input type="checkbox"/> 20 m kabellengte</p> <p><input type="checkbox"/> 30 m kabellengte</p>	-	917 871 917 872 917 873
	<p>Doorvoerset</p> <p>Voor vetafscheiders voor aardinbouw, uit HDPE, voor de sondekabel van de vetlaagdikte <i>SonicControl</i> (bij aardinbouw KESSEL-vetafscheiders, met dichting en kabelwartels. Mantelbuis van trekdraad voorzien)</p>	-	917 822
	<p><i>TeleControl</i> -telemetriesysteem</p> <p>Voor aansluiting op de KESSEL Comfort besturingskasten 230 V & 400 V. Kan tekstberichten naar maximaal drie verschillende mobiele telefoons sturen. Geleverd zonder SIM-kaart.</p>	-	28 792
	<p><i>TeleControl</i> -antenneversterker</p> <p>Voor het <i>TeleControl</i>-telemetriesysteem incl. 2,5 m kabel voor het verbeteren van de ontvangst. Met magnetische voet.</p>	-	28 793
	<p>Verlengkabel voor antenneversterker</p> <p>Kabellengte 2,5 m</p>	-	28 794
	<p>Inbouwkast voor verzonken plaatsing</p> <p>Uit rvs voor de montage van de Storz-B-koppeling en van de besturing (op afstand) bij afscheiders met volautomatische programmabesturing. Afstandsbediening wordt niet meegeleverd.</p> <p>Maten: 640 x 440 x 160 mm (B x H x D) Uitvoering: „Verzonken inbouw“, 2 deuren afsluitbaar</p>	-	917 414
	<p>Inbouwkast voor plaatsing tegen een wand</p> <p>Uit rvs voor de montage van de Storz-B-koppeling en van de besturing (op afstand) bij afscheiders met volautomatische programmabesturing. Afstandsbediening wordt niet meegeleverd.</p> <p>Maten: 600 x 400 x 160 mm (B x H x D) Uitvoering: „Opbouw“, 2 deuren afsluitbaar</p>	-	917 413