

Opvoerinstallatie Ecolift

Voor vloerinbouw

Uit kunststof, met telescopisch opzetstuk voor een traploze hoogte- en niveau-instelling. Voor inbouwdiepte (D) van 486 – 640 mm. Inbouwmaten 750 × 750 mm

Het alternatief voor een fecaliënopvoerinstallatie. Voor fecaliënvrij en -houdend afvalwater, uit kunststof, met telescopisch opzetstuk voor een traploze hoogte-instelling, aansluiting met doorvoerafdichting voor drukleiding Ø 40mm en Ø 50 voor mantelbuis, afwatering via persleiding naar riolering. Pompfunctie d.m.v. een versnijdende pomp alleen bij terugstuwung, waarbij de motorisch afsluitbare terugslagklep is gesloten. Wanneer de pomp (tijdens terugstuwungssituaties) in werking treedt, wordt het afvalwater door een persleiding met een lus over het maaiveld naar de riolering afgevoerd. Extra waterafvoermogelijkheid d.m.v. een betegelbare afvoer in de afdekking incl. stankafsluiter met multistop.

Stekkerklare besturingskast met geïntegreerd zelfdiagnosesysteem (ZDS) en display voor weergave van actuele bedrijfstoestand. Tevens voorzien van een geïntegreerde noodbatterij voor alarmmelding tijdens stroomuitval.


Kabellengte: 5 m

Notitie:

Met S1 pomp, zonder versnijder geschikt voor continu gebruik:
info@kessel-nederland.nl

➤ Toebehoren:

Verlengstukken voor installatie in waterdicht beton zie pagina 36



Buitendiameter Ø (mm)	L × H in mm	Art. Nr.
-----------------------	-------------	----------

Met betegelbare afdekking met afvoer

Ø 110	642 × 394	21 100X
Ø 125	645 × 387	21 125X
Ø 160	656 × 370	21 150X
Ø 200*	720 × 348	21 200X

Met zwarte afdekking met afvoer

Ø 110	642 × 394	21 100S
Ø 125	645 × 387	21 125S
Ø 160	656 × 370	21 150S
Ø 200*	720 × 348	21 200S

Pomp diagram

