

Kelderafvoer

De Universele

De veelzijdige afvoer met terugstuwbeveiliging.

Het kan niet flexibeler zijn. *De Universele* is een veelzijdige kelderafvoer voor fecaliënvrij afvalwater. Hij is uitgerust met een terugstuwbeveiliging en een handmatig afsluitbare noodvergrendeling. *De Universele* heeft standaard drie toevoeren (twee in Ø 50 en één in Ø 75 mm), het telescopische opzetstuk is ook draaibaar, kantelbaar en in hoogte verstelbaar. Dit zorgt ervoor dat het maximale vrijheid biedt voor het ontwerp en de installatie. *De Universele* is optioneel verkrijgbaar met een sleufrooster gemaakt van kunststof of rvs.



1 De Universele 2 Toevoerbuiss 3 Stalen afdekking

Kelderafvoer *De Universele*

Voor vloerinbouw

Uit PP

Met zijwaartse afvoer 2,5°,
2 toevoeren Ø 50, 1 toevoer Ø 75
met blindstoppen, stankafsluiter en
slibvanger.

Met/zonder dubbelkleps terugstroom-
beveiliging.

Afvoercapaciteit 1,8 l/s.


Inbouwmaten 400 × 320 mm

Rooster:

Sleufrooster 188 × 188 mm uit polymeer,
zwart, Klasse K 3;

sleufrooster 187 × 187 mm en frame
uit rvs 304, geschroefd, Klasse L 15

➤ **Toebehoren:** zie pagina 272 – 273



Met dubbelkleps terugstroombeveiliging

Buitendiameter Ø (mm)	Inbouwdiepte D in mm	Art. Nr.
Met zwart rooster		
Ø 110	216 - 276	27 611
Met rooster uit rvs		
Ø 110	216 - 266	27 621

Zonder dubbelkleps terugstroombeveiliging

Buitendiameter Ø (mm)	Inbouwdiepte D in mm	Art. Nr.
Met zwart rooster		
Ø 110	216 - 276	29 111
Met rooster uit rvs		
Ø 110	216 - 266	29 121