

# Kelderafvoer zonder terugstuwbeveiliging

De elementaire afvoer voor ongecompliceerde toepassingen.

Kelderafvoeren zonder terugstuwbeveiliging zijn ideaal geschikt voor kelders die boven het terugstuwniveau liggen. Ze zijn al beschermd tegen terugstuw (bijvoorbeeld door een keerklep buiten in het gebouw), of die om andere redenen geen aanvullende beveiligingsmethoden vereisen. Wij leveren onze kelderafvoeren zonder terugstuwbeveiliging met of zonder stankslot en/of slibemmer en met zijdelingse of verticale afvoer.

## Stankslot

Wij bieden verschillende afvoeren met geïntegreerd stankslot om te beschermen tegen onaangename geuren uit het riool. Veel afvoeren kunnen ook worden uitgerust met onze *Multistap* waterloze stankslot, waarvan de goed sluitende klep extra bescherming biedt tegen schuim en ongedierte.

## Kelderafvoer *Practicus*

Voor vloerinbouw

Uit PP

Met uitneembare stankafsluiter, met afdichtrubber.

Afvoercapaciteit in l/s met 20 mm / 10 mm waterkolom zijwaartse afvoer: 1,6 l/s / 1,1 l/s verticale afvoer: 2,0 l/s / 1,0 l/s.

Inbouwmaten:


zijwaartse afvoer: 220 × 180 mm  
verticale afvoer: 180 × 180 mm

Met opzetstuk uit ABS, sleufrooster 138 × 138 mm uit ABS, zwart, Klasse K 3


➔ **Toebehoren:** zie pagina 280



Afbeelding toont Art. Nr. 45 110.40 (zijwaartse afvoer)



Afbeelding toont Art. Nr. 45 110.40 (zijwaartse afvoer)



Afbeelding toont Art. Nr. 45 210.40 (verticale afvoer)



| Buitendiameter<br>Ø (mm) | Art. Nr.  |
|--------------------------|-----------|
| Zijwaartse afvoer        |           |
| Ø 110                    | 45 110.40 |
| Verticale afvoer         |           |
| Ø 110                    | 45 210.40 |