

## Kelderafvoer *Practicus*

Voor vloerinbouw

Uit PP

Met slibvanger, met afdichtrubber en beschermingsdeksel voor gebruik tijdens de bouw.

Afvoercapaciteit in l/s met 20 mm / 10 mm waterkolom 1,8 l/s / 1,1 l/s.

Inbouwmaten:

zijwaartse afvoer: 220 × 180 mm


verticale afvoer: 180 × 180 mm

Met opzetstuk uit ABS, sleufrooster 138 × 138 mm uit ABS, zwart, Klasse K 3


➤ **Toebehoren:** zie pagina 280




Afbeelding toont Art. Nr. 34 101 (zijwaartse afvoer)



Afbeelding toont Art. Nr. 34 101 (zijwaartse afvoer)



Afbeelding toont Art. Nr. 34 102 (verticale afvoer)



Buitendiameter Ø (mm)	Art. Nr.
Zijwaartse afvoer	
Ø 110	34 101
Verticale afvoer	
Ø 110	34 102

## Kelderafvoer

Voor vloerinbouw

Uit PP



Zijwaartse afvoer 2,5°, met uitneembare stankafsluiter en slibvanger.

Afvoercapaciteit 1,6 l/s.

Inbouwmaten 220 × 280 mm

Met opzetstuk uit PP, sleufrooster 138 × 138 mm uit polymeer, zwart, Klasse K 3

➤ **Toebehoren:** zie pagina 281



Buitendiameter Ø (mm)	Art. Nr.
Ø 110	36 501