

Wpusty podłogowe/stropowe *Ecoguss* z dociskowym kołnierzem uszczelniającym. System 125

Przepustowość 1,8 l/s lub 1/1 l/s*
Wys. zamknięcia wodnego 50 mm

Korpus	Nasadki																													
<p>Korpus <i>Ecoguss</i> z dociskowym kołnierzem uszczelniającym z syfonem, do przyłączenia rury SML (a dla DN100 także PVC)</p> <table border="1"> <tr> <td>DN</td> <td>50</td> <td>70</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>245</td> <td>134</td> <td>134</td> <td>148</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>120</td> <td>109</td> <td>108</td> <td>92</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>DN</td> <td>50</td> <td>70</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>100</td> <td>110</td> <td>110</td> <td>110</td> </tr> </table>	DN	50	70	80	100	B	245	134	134	148	H	120	109	108	92	DN	50	70	80	100	H	100	110	110	110	<p>Nasadka do uszczelniania płynnymi masami izolacyjnymi z ABS</p> <p>z kratką szczelinową 138 x 138 mm i ramą ze stali nierdzewnej V2A, klasa L 15, przykręcaną. nr art. 48 963</p>	<p>Nasadka do uszczelniania płynnymi masami izolacyjnymi z ABS</p> <p>z kratką Design wzór szczelinowy 120 x 120 mm i ramą ze stali nierdzewnej V2A, klasa L 15, z systemem Lock & Lift nr art. 48 904</p>	<p>Nasadka do uszczelniania płynnymi masami izolacyjnymi z ABS</p> <p>z kratką Design wzór owalu 120 x 120 mm i ramą ze stali nierdzewnej V2A, klasa L 15, z systemem Lock & Lift nr art. 48 905</p>	<p>Nasadka z ABS</p> <p>z kratką Design wzór szczelinowy 120 x 120 mm i ramą ze stali nierdzewnej V2A, klasa L 15, z systemem Lock & Lift nr art. 48 201</p>	<p>Nasadka z ABS</p> <p>z kratką szczelinową 138 x 138 mm ze stali nierdzewnej V2A, klasa K 3, przykręcaną. nr art. 48 950</p>
DN	50	70	80	100																										
B	245	134	134	148																										
H	120	109	108	92																										
DN	50	70	80	100																										
H	100	110	110	110																										
DN 50	Kombinacje korpusu i nasadki. Produkty kompletne.																													
Odływ boczny nr art. 48 758	48 758.51	48 758.53	48 758.54	48 758.63	48 758.11																									
Odływ pionowy nr art. 48 858	48 858.51	48 858.53	48 858.54	48 858.63	48 858.11																									
DN 70	Kombinacje korpusu i nasadki. Produkty kompletne.																													
Odływ boczny nr art. 48 778	48 778.51	48 778.53	48 778.54	48 778.63	48 778.11																									
Odływ pionowy nr art. 48 878	48 878.51	48 878.53	48 878.54	48 878.63	48 878.11																									
DN 80	Kombinacje korpusu i nasadki. Produkty kompletne.																													
Odływ boczny nr art. 48 783	48 783.51	48 783.53	48 783.54	48 783.63	48 783.11																									
Odływ pionowy nr art. 48 883	48 883.51	48 883.53	48 883.54	48 883.63	48 883.11																									
DN 100	Kombinacje korpusu i nasadki. Produkty kompletne.																													
Odływ boczny nr art. 48 711	48 711.51	48 711.53	48 711.54	48 711.63	48 711.11																									
Odływ pionowy nr art. 48 811	48 811.51	48 811.53	48 811.54	48 811.63	48 811.11																									

Inne kombinacje poszczególnych elementów oraz osprzętu patrz system modułowy strony 116-119

*przy nadpiętrzeniu odpowiednio 20 mm i 10 mm