

Wpust parkingowy *Ecoguss*

z dociskowym kołnierzem uszczelniającym ze stali nierdzewnej



Materiał: *Ecoguss*

Elementy zestawu:

- odpływ pionowy do podłączenia rur SML
- osadnik
- kwadratowa nasadka z tworzywa *Ecoguss* z krawędzią połączeniową 247×247 mm


Pokrywa: ruszt szczelinowy okrągły
Ø 234 mm, klasa B 125, system ryglowania

Lock & Lift

Wydajność: 4,5 l/s

Wybranie: 300×300 mm

➤ **Osprzęt:** *Multistop* - artykuł 48 500
patrz strona 294



Wielkość nominalna	wysokość H w mm	wysokość H1 w mm	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
System 125						
DN/DZ 70/78	110	-	48 878.01 [^]	1/-	1579	1
DN/DZ 100/101	110	-	48 811.01	1/-	2 097	1

[^]Towar dostępny na magazynie Kessel Sp. z o.o.
Dostawa w 48h

Wpust parkingowy *Ecoguss*

kwadratowy lub okrągły

Materiał: *Ecoguss*

Elementy zestawu:

- odpływ pionowy do bezpośredniego podłączenia do rur SML/z tworzywa sztucznego
- osadnik
- kwadratowa (247×247 mm) lub okrągła (Ø 247 mm) nasadka z tworzywa *Ecoguss* z krawędzią połączeniową

Pokrywa: ruszt szczelinowy okrągły
Ø 234 mm, klasa B 125, system ryglowania

Lock & Lift

Wydajność: 4,5 l/s


Wybranie: 300×300 mm

Wskazówka: same nasadki mogą być używane jako wpust!


➤ **Osprzęt:** *Multistop* - artykuł 48 500
patrz strona 294



Rys.: artykuł 48 502



Rys.: artykuł 48 501, 48 502



Rys.: artykuł 48 503, 48 504

Wielkość nominalna	wysokość H w mm	wysokość H1 w mm	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
System 100 (rura SML) z nasadką kwadratową						
DN/DZ 100/110	77	79	48 501 [^]	1/24	953	1
System 125 (rura z tworzywa sztucznego) z nasadką kwadratową						
DN/DZ 125/125	83	73	48 502 [^]	1/24	957	1
System 100 (rura SML) z nasadką okrągłą						
DN/DZ 100/110	77	79	48 503	1/24	953	1
System 125 (rura z tworzywa sztucznego) z nasadką okrągłą						
DN/DZ 125/125	83	73	48 504	1/24	957	1

[^]Towar dostępny na magazynie Kessel Sp. z o.o.
Dostawa w 48h