

Filtry z węglem aktywnym

Proste rozwiązanie zapobiegające nieprzyjemnym zapachom.

Nieprzyjemne zapachy z systemów odwadniających, takich jak na przykład separatory tłuszczu czy oczyszczalnie, są często nie do uniknięcia. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się takich zapachów, konieczne jest zastosowanie filtra z węglem aktywnym na głównym przewodzie odpowietrzającym.

Łatwy montaż

Filtry z węglem aktywnym są łatwe w instalacji i nie wymagają żadnych zmian konstrukcyjnych w instalacji.

Oszczędność kosztów


Mniejsze nakłady przy zabudowie oraz spełnienie przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony akustycznej sprawiają, że koszty robocizny i materiałów także zostają zredukowane.

Filtry z węglem aktywnym

z wymiennym wkładem z węglem aktywnym

Materiał: tworzywo sztuczne

Kompatybilność: rury DN 70 i DN 100



Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
915 600	1/-	339	3

Części zamienne

Pokrywa aluminiowa: z nakładką izolacyjną ze styroporu, można łączyć z artykułem 915 600

Wkład z węglem aktywnym: do stosowania w filtrach z węglem aktywnym - artykuł 915 600

Pokrywa aluminiowa



Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
915 602	1/-	176	3

Wkład z węglem aktywnym



Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
915 601	1/-	136	3