

Urządzenie do pomiaru grubości warstwy tłuszczu *SonicControl*

Kompatybilność:

do separatorów tłuszczu do swobodnego ustawienia według PN-EN 1825 i DIN 4040

Wykonanie zawiera:

Czujnik ultradźwiękowy do automatycznego pomiaru, wskazywania i kontroli grubości warstwy tłuszczu oraz temperatury wody; przyłącze do sieci, podtrzymywanie bateryjne i możliwość podłączenia podajnika sygnału; zestaw mocujący do łatwego montażu i konserwacji; jednostka sterowania z alarmem dźwiękowym i wizualnym z kontaktem bezpotencjałowym; elektroniczna książka eksploatacji separatora na 12 miesięcy; możliwość pobierania danych przez port seryjny

Napięcie seryjne: 230 V ~ 50 Hz

Rodzaj ochrony: IP 54

Wtyczka: wtyczka Schuko 1,5 m

Długość kabla: 10 m

(możliwość przedłużenia do maks. 60 m)



| Nr art. | Szt. w op./pa. | Cena PLN | PG |
|---------|----------------|----------|----|
| 917 821 | 1/- | 5 768 | 3 |

Zestaw do przedłużenia kabla *SonicControl FA*

długość kabla 10 m

długość kabla 20 m

długość kabla 30 m



| Nr art. | Szt. w op./pa. | Cena PLN | PG |
|---------|----------------|----------|----|
| 917 871 | 1/- | 610 | 3 |
| 917 872 | 1/- | 868 | 3 |
| 917 873 | 1/- | 1 120 | 3 |

Urządzenie do napełniania

Materiał: tworzywo sztuczne

Kompatybilność:

według DIN 1988, do podłączenia do króćców napełniania i płukania separatorów do swobodnego ustawienia według PN-EN 1825 i DIN 4040;

przyłącze: gwint wewnętrzny 1"

W zestawie:

- dwie opaski rurowe
- element mocujący
- uszczelka do przeprowadzenia przewodu rurowego DN 50 (DZ 63)



| Nr art. | Szt. w op./pa. | Cena PLN | PG |
|---------|----------------|----------|----|
| 915 800 | 1/- | 799 | 3 |