

Wpust łazienkowy Superflat

do uszczelnień płynnymi masami uszczelniającymi

System 100



Materiał: korpus z PP, nasadka z ABS

Wykonanie:


- niskoszumowy
- elastyczny odpływ boczny DN50
- wyjmowany syfon
- dopływ boczny DN40
- stała uszczelka wargowa
- kołnierz do uszczelnień płynnymi masami izolacyjnymi
- dołączona mata hydroizolacyjna

Pokrywa:

- kratka szczelinowa 100 × 100 mm ze stali nierdzewnej V2A, klasa K3; bez możliwości poziomego przesuwania kratki

Przepustowość: 0,8 l/s

Wybranie: 350 × 350 mm



Wielkość nominalna	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
DN50	42701.91	1/-	345	1

Wpust łazienkowy Superflat

z kołnierzem do uszczelnień płynnymi masami uszczelniającymi lub folią

System 100



Materiał: korpus z PP, nasadka z ABS

Wykonanie:


- niskoszumowy
- elastyczny odpływ boczny DN50
- wyjmowany syfon
- dopływ boczny DN40
- stała uszczelka wargowa
- kołnierz do uszczelnień płynnymi masami izolacyjnymi lub folią, z przeciwkołnierzem

Pokrywa:

- do wypełnienia płytkami 110 × 110 mm, z tworzywa sztucznego i ramą ze stali nierdzewnej V2A, z systemem ryglującym, dla grubości płytek do 10 mm, klasa K3

Przepustowość: 0,8 l/s

Wybranie: 350 × 350 mm



Wielkość nominalna	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
DN50	42701.95	1/-	786	1

Wpust łazienkowy Superflat

z kołnierzem do uszczelnień płynnymi masami uszczelniającymi lub folią

System 100



Materiał: korpus z PP, nasadka z ABS

Wykonanie:


- niskoszumowy
- elastyczny odpływ boczny DN50
- wyjmowany syfon
- dopływ boczny DN40
- stała uszczelka wargowa
- min. wysokość zabudowy: 90 mm

Pokrywa:

- kratka szczelinowa 100 × 100 mm ze stali nierdzewnej V2A, klasa K3;

Przepustowość: 0,8 l/s

Wybranie: 350 × 350 mm



Wielkość nominalna	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
DN50	42701.20	1/-	155	1