

Osprzęt

Ecoguss i Practicus


System 125

Przedłużki

Materiał: PP


z dociskowym kołnierzem uszczelniającym

Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
48404	1/-	457	1




z kołnierzem do uszczelnień płynnymi masami izolacyjnymi lub folią i przeciwkołnierzem

48403	1/-	267	1
-------	-----	-----	---




Higiena/ochrona przed nieprzyjemnymi zapachami

Materiał: tworzywo sztuczne

Multistop: ochrona przed nieprzyjemnymi zapachami, pianą i insektami**Megastop:** mechaniczny syfon z sitkiem do nasadek KESSEL; w połączeniu z kratką Design z systemem Lock & Lift stanowi dodatkową ochronę przed przepływem zwrotnym do 0,1 bara**Syfon:** do wszystkich nasadek Systemu 125, wysokość zamknięcia wodnego zgodnie z normą 50 mm**Multistop**

Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
48500	1/-	★ 100	1

Megastop

48550*	1/-	191	1
--------	-----	-----	---

*nie łączyć z nasadkami Variofix

syfon

48600*	1/-	100	1
--------	-----	-----	---

*nie łączyć z nasadkami z powierzchnią do wypełnienia płytkami

sitko

48700	1/-	★ 49	1
-------	-----	------	---

osadnik

48168	1/-	60	1
-------	-----	----	---

Towar dostępny na magazynie Kessel Sp. z o.o. Dostawa w 48h

Ochrona przeciwpożarowa/mocowanie wpustu

Fire-Kit: wkład przeciwpożarowy (tylko do odpływów pionowych)**Quick-Fit:** mocowanie wpustu pomocne przy zabudowie korpusów *Ecoguss* i *Practicus*, odpływ pionowy

Numer aprobaty: Z-19.17-1719

Fire-Kit

Wielkość nominalna	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
DN 50/70/80	48099	1/-	514	1
DN 100	48100	1/-	592	1

Quick-Fit z ochroną przeciwpożarową

48990	1/-	541	1
-------	-----	-----	---

*tylko w połączeniu z wkładem przeciwpożarowym Fire-Kit

Quick-Fit bez ochrony przeciwpożarowej

48991	1/-	169	1
-------	-----	-----	---