

## System modułowy

System 200

Wpusty dachowe

### Wpusty dachowe Ecoguss

z dociskowym kołnierzem uszczelniającym z tworzywa Ecoguss króciec odpływowy do przyłączenia rury PVC

Wielkość nominalna	H w mm	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
bez podgrzewania					
DN/DZ 70/78	96,5	48370	1/-	800	1
DN/DZ 100/110	93	48310	1/-	936	1
DN/DZ 125/125	93	48312	1/-	1 054	1
DN 125/150*	215	48315	1/-	1 097	1
z podgrzewaniem					
DN/DZ 70/78	96,5	48370.03	1/-	1 774	1
DN/DZ 100/110	93	48310.03	1/-	1 825	1
DN/DZ 125/125	93	48312.03	1/-	1 886	1
DN 125/150*	215	48315.03	1/-	1 856	1




Wielkość nominalna	H w mm	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
bez podgrzewania					
DN/DZ 70/78	96,5	48370.01	1/-	1 704	1
DN/DZ 100/110	93	48310.01	1/-	1 844	1
DN/DZ 125/125	93	48312.01	1/-	1 981	1
DN 125/150*	215	48315.01	1/-	1 937	1
z podgrzewaniem					
DN/DZ 70/78	96,5	48370.02	1/-	3 280	1
DN/DZ 100/110	93	48310.02	1/-	3 340	1
DN/DZ 125/125	93	48312.02	1/-	3 726	1
DN 125/150*	215	48315.02	1/-	3 605	1

**z pojedynczym uszczelnieniem**  
z osłoną przed żwirem

Elementy zestawu:

- dociskowy kołnierz uszczelniający z tworzywa Ecoguss
- osłona przed żwirem

Wybranie: Ø 227 mm




**z podwójnym uszczelnieniem do zabudowy w betonie wodoszczelnym**  
z osłoną przed żwirem

Elementy zestawu:

- dociskowy kołnierz uszczelniający z tworzywa Ecoguss i przeciwkołnierz
- nasadka z tworzywa Ecoguss DN 200
- osłona przed żwirem

Wybranie: Ø 227 mm



PN-EN 1253-1

\* Średnica wpustu 125 z przejściem na DN150


## Osprzęt

System 200

Wpusty dachowe

### Pierścień spiętrzeniowy do odwadniania awaryjnego

Materiał: tworzywo sztuczne




Wielkość nominalna	H w mm	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
DN/DZ 70/80	35	48335	1/-	217	1
DN/DZ 100/110	35	48335	1/-	217	1
DN/DZ 125/125	45	48345	1/-	247	1

### Pierścień dystansowy

Materiał: tworzywo sztuczne

Kompatybilność: dopasowanie osłony przed żwirem do wysokości warstwy żwiru




Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
48302	1/-	80	1

### Nasadka

Wykonanie: rama nośna, ruszt szczelinowy

Pokrywa: ruszt szczelinowy 200×200 mm ze stali nierdzewnej, przykręcany, klasa L 15



Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
48954	1/-	887	1