







Abflussleistung 2,0 l/s\*,  
 Sperrwasserhöhe 50 mm

**Bestell-Matrix - Bodenabläufe Ferrofix mit Anschlussrand**

Grundkörper (PG 3)	Aufsatzstücke (PG 3)			
<p><b>Bodenablauf Ferrofix aus Edelstahl 1.4301 mit Anschlussrand</b>                      mit Geruchverschluss, Ablaufstutzen für SML-Rohranschluss</p>    	<p><b>Dünnbettaufsatz aus ABS</b></p>   <p><b>mit Schlitzrost</b>                      138 x 138 mm und Rahmen aus Edelstahl 1.4301, rutschhemmend, Klasse L 15, verschraubt                      Art.Nr. <b>48 907</b>                      VE 1/-</p>	<p><b>Dünnbettaufsatz aus ABS</b></p>   <p><b>mit Gitterrost</b>                      138 x 138 mm und Rahmen aus Edelstahl 1.4301, rutschhemmend, Klasse L 15                      Art.Nr. <b>48 965</b>                      VE 1/-</p>	<p><b>Aufsatzstück aus ABS</b></p>   <p><b>mit Schlitzrost</b>                      138 x 138 mm und Rahmen aus Edelstahl 1.4301, rutschhemmend, Klasse L 15, verschraubt                      Art.Nr. <b>48 176</b>                      VE 1/-</p>	<p><b>Aufsatzstück aus Edelstahl 1.4301</b></p>   <p><b>mit Gitterrost</b>                      138 x 138 mm aus Edelstahl 1.4301, Klasse L 15 / M 125**                      ** Bauseitige Unterfütterung notwendig                      Art.Nr. <b>54 914</b>                      VE 1/-</p>
<b>DN 70 (DA 78)</b>	<b>Komplettartikel aus Kombination Ablaufgrundkörper und Aufsatzstück VE 1/-</b>			
Auslauf seitlich Art.Nr. <b>54 400</b> VE 1/-	<b>54 400.52</b>	<b>54 400.21</b>	<b>54 400.61</b>	<b>54 400.20</b>
Auslauf senkrecht Art.Nr. <b>54 410</b> VE 1/-	<b>54 410.52</b>	<b>54 410.21</b>	<b>54 410.61</b>	<b>54 410.20</b>
<b>DN 100</b>	<b>Komplettartikel aus Kombination Ablaufgrundkörper und Aufsatzstück VE 1/-</b>			
Auslauf seitlich Art.Nr. <b>54 420</b> VE 1/-	<b>54 420.52</b>	<b>54 420.21</b>	<b>54 420.61</b>	<b>54 420.20</b>
Auslauf senkrecht Art.Nr. <b>54 430</b> VE 1/-	<b>54 430.52</b>	<b>54 430.21</b>	<b>54 430.61</b>	<b>54 430.20</b>

\* Abflussleistung gilt für DN 100 Auslauf senkrecht. Andere Varianten 1,8 l/s / 1,1 l/s / bei Anstau 20 mm / 10 mm



DIN EN 1253

Zubehör siehe Seite 195