Bestell-Matrix - Bodenabläufe *Ferrofix* mit Anschlussrand

Abflussleistung 2,0 l/s, Sperrwasserhöhe 70 mm

Grundkörper (PG 3)	Aufsatzstücke (PG 3)			
Bodenablauf *Ferrofix* aus Edelstahl 1.4301 mit Anschlussrand mit Geruchverschluss, Ablaufstutzen für SML-Rohranschluss	**Dünnbettaufsatz aus ABS**	**Dünnbettaufsatz aus ABS**	**Aufsatzstück aus Edelstahl 1.4301**	**Aufsatzstück aus Edelstahl 1.4301**
				
1 Auslauf seitlich	**mit Schlitzrost** 200 x 200 mm und Rahmen aus Edelstahl 1.4301, rutschhemmend, Klasse L 15, verschraubt	**mit Gitterrost** 190 x 190 mm und Rahmen aus Edelstahl 1.4301, rutschhemmend, Klasse L 15	**mit Gitterrost** 190 x 190 mm aus Edelstahl 1.4301, rutschhemmend, Klasse M 125	**mit Stegrost** 190 x 190 mm aus Edelstahl 1.4301, Klasse M 125
	Art.Nr. **48 978** VE **1/-**	Art.Nr. **48 969** VE **1/-**	Art.Nr. **57 410** VE **1/-**	Art.Nr. **57 420** VE **1/-**
2 Auslauf senkrecht				
Für geringe Einbauhöhe:				
Bodenablauf *Ferrofix* aus Edelstahl 1.4301 mit Anschlussrand mit Geruchverschluss aus Edelstahl, Ablaufstutzen für SML-Rohranschluss				
				
3 Auslauf seitlich				
DN 100	**Komplettartikel aus Kombination Ablaufgrundkörper und Aufsatzstück**			
1 Auslauf seitlich Art.Nr. **55 350** VE **1/-**	**55 350.52**	**55 350.21**	**55 350.20**	**55 350.30**
2 Auslauf senkrecht Art.Nr. **55 400** VE **1/-**	**55 400.52**	**55 400.21**	**55 400.20**	**55 400.30**
3 Auslauf seitlich Art.Nr. **142 026** VE **1/-**	**142 026.52**	**142 026.21**	**142 026.20**	**142 026.30**

Zubehör siehe Seite 200