


Rückstaupumpanlage Pumpfix F

Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung



Material: Kunststoff

Ausführung:

- freier Rohrquerschnitt
- Pumpe SPZ 1000 mit Schneidrad
- motorisches Verschlussystem
- Comfort-Schaltgerät mit Displayanzeige für Betriebszustand und Wartungshinweis
- Anlage steckerfertig


Kabellänge: 5 m

Hinweis:

- ohne Schneidrad mit S1-Pumpe, dauerlauffähig; individual@kessel.de (auf Anfrage)
- potentialfreier Kontakt als Anschluss-option an Gebäudeleittechnik (optional)

Zubehör:

- Spitzende / Muffe für Modulset-Version Seite 30



| Nennweite | L x H in mm | Art.-Nr. | Stück Ka./Pa. | PG |
|---------------------------|-------------|---------------|---------------|----|
| Kompletset-Version | | | | |
| DN 100 | 642 x 422 | 24 100 | 1/6 | 6 |
| DN 125 | 645 x 422 | 24 125 | 1/6 | 6 |
| DN 150 | 656 x 422 | 24 150 | 1/6 | 6 |
| DN 200* | 720 x 422 | 24 200 | 1/6 | 6 |

| Modulset-Version ohne Zu-/Ablaufstutzen | | | | |
|--|--|---------------|-----|---|
| DN 100 - DN 200* | | 24 000 | 1/6 | 6 |

Pumpenleistung

