

Spitzenden und Muffen

Material: Kunststoff

Kompatibilität:

Modulset-Versionen

Ausführung:

abnehmbare Stutzen beidseitig und in unterschiedlichen Dimensionen montierbar

Spitzende



Nennweite	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
DN 100	83 081	1/-	6
DN 125	83 082	1/-	6
DN 150	83 083	1/-	6
DN 200*	83 084	1/-	6

Muffe



DN 100	83 085	1/-	6
DN 125	83 086	1/-	6
DN 150	83 087	1/-	6
DN 200*	83 088	1/-	6

*Zu-/Ablauf DN 200, Hydraulik entspricht DN 150

Abdeckungen

Material: Kunststoff

Kompatibilität:


für Anlagen zum Einbau in die Bodenplatte

Inklusive: Dichtung, *Multistop**

Befliesbare Ausführung: für Belaghöhe bis 18 mm (steingrau)


Schwarze Ausführung: mit integriertem Schlitzrost*

mit Ablauf DN 70



Abdeckung	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
befliesbar	83 045	1/-	6
schwarz	83 046	1/-	6

tagwasserdicht



befliesbar	83 052	1/-	6
schwarz	83 050	1/-	6

*nur bei Abdeckung mit Ablauf DN 70

Hygiene/Geruchschutz


Material: Kunststoff

Kompatibilität:

Artikel 83 045 und 83 046


Multistop: Geruchs-, Schaum- und Ungeziefersperre

Multistop



Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
43 500	1/-	1

Haarsieb



43 700	1/-	1
--------	-----	---

Verlängerungsstück

Material: Kunststoff

Kompatibilität:

- für Anlagen zum Einbau in die Bodenplatte
- für den Einbau in WU-Beton

Ausführung enthält:

- Bauzeitschutzabdeckung
- komplett montiert


Inklusive Dichtungsset: Gegenflansch aus

Kunststoff, verschraubte, elastomere

Sperrbahn aus NK/SBR Ø 800 mm

Verlängerung: max. 360 mm

mit mittigem Flansch



Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
83 075	1/-	6