

Rückstauverschluss *Staufix*

Einbau in die Bodenplatte



Material:

Kunststoff

Ausführung enthält:

teleskopisches Aufsatzstück und Flansch für Abdichtung im Verbund

Abdeckung:

befliesbar oder schwarz

Einbautiefe (T):


DN 90 – 100, 287 – 410 mm

DN 125 – 200, 341 – 464 mm

Aussparungsmaße:

750 × 750 mm

Zubehör: Seite 48



Nennweite	L × H in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
befliesbare Abdeckung				
DN 90	389 × 179	720 090.10X	1/-	1
DN 100	389 × 179	720 100.10X	1/-	1
DN 125	515 × 222	720 125.10X	1/-	1
DN 150	526 × 205	720 150.10X	1/-	1
DN 200*	590 × 185	720 200.10X	1/-	1
schwarze Abdeckung				
DN 90	389 × 179	720 090.10S	1/-	1
DN 100	389 × 179	720 100.10S	1/-	1
DN 125	515 × 222	720 125.10S	1/-	1
DN 150	526 × 205	720 150.10S	1/-	1
DN 200*	590 × 185	720 200.10S	1/-	1



CE DIN EN 13564 Typ 1

*Zu-/Ablauf DN 200, Hydraulik entspricht DN 150

Rückstauverschluss *Staufix*


Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung



Material:

Kunststoff

Zubehör: Seite 48



Nennweite	L × H in mm	A × B in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
DN 90	386 × 230	193 × 167	720 090	1/-	1
DN 100	389 × 230	193 × 167	720 100	1/-	1
DN 125	515 × 306	263 × 214	720 125	1/-	1
DN 150	526 × 306	263 × 214	720 150	1/-	1
DN 200*	590 × 306	263 × 214	720 200	1/-	1



CE DIN EN 13564 Typ 1

*Zu-/Ablauf DN 200, Hydraulik entspricht DN 150