

Kompressor-Set zur Lufteinperlung

Kompatibilität:

zur Verwendung in Kombination mit Hebeanlagen und Pumpstationen mit Drucksteuerung: verhindert Verschmutzungen, vermeidet Kondensatbildung im Druckschlauch, ermöglicht den Betrieb der Anlagen bei Druckschlauchlängen > 10 m

Inklusive: Anschluss-T-Stück, 20 m Druckschlauch



Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
28 048	1/-	5

PE-Druckschlauch (Meterware)	680 071	1/-	9
-------------------------------------	---------	-----	---

Außenschaltschrank

Kompatibilität:

zum Einbau von Schaltgeräten, Modem, Heizung, Warnleuchte im Außenbereich

Gesamthöhe: 1740 mm

(Artikel 97 724: 1790 mm)

Höhe: 870 mm (über Bodenniveau)



Bodenniveau

Breite/Tiefe in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG	
für Schaltgerät, Heizung, Warnleuchte	460/320	97 716	1/-	3

für Heizung und Druckleitung	590/320	97 714	1/-	3
------------------------------	---------	--------	-----	---

für Schaltgerät, Modem, Heizung, Warnleuchte	785/320	97 723	1/-	3
--	---------	--------	-----	---

für Schaltgerät, Modem, Heizung, Warnleuchte und Druckleitung	1115/320	97 724	1/-	3
---	----------	--------	-----	---

Inbetriebnahme und Einweisung



Kompatibilität:

Ecolift XL

	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
im Schacht	80 220	-	-
freie Aufstellung	80 221	-	-
Einbau elektrischer Anlagenkomponenten	80 220.10	-	-

Wartung



Kompatibilität:

Ecolift XL

	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
im Schacht	80 320	-	-
freie Aufstellung	80 321	-	-