

# Hebeanlage Aqualift S Compact Mono/Duo Tronic zur Unterflurinstallation



**Material:** Kunststoff

**Ausführung enthält:**

- eine oder zwei Pumpen Typ GTF, mit Drucksteuerung, entnehmbar
- Comfort-Schaltgerät, Display, USB-Schnittstelle und Selbstdiagnosesystem SDS
- Anlage steckerfertig
- Stutzen für Zulauf und Kabelleerrohr
- teleskopisches Aufsatzstück mit integrierter Ablauffunktion und Flansch für Abdichtung im Verbund



Abb.: Artikel 280 550X

**Pumpe GTF 500:**

Nutzvolumen 20 l  
Fördermenge max. 10 m<sup>3</sup>/h  
Förderhöhe max. 8 m

**Pumpe GTF 1200:**

Nutzvolumen 20 l  
Fördermenge max. 15,5 m<sup>3</sup>/h  
Förderhöhe max. 9 m

**Pumpe GTF 500 resistant:**

beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen

**Abdeckung:**

befliesbar oder schwarz, Klasse K 3

**Kabellänge:** 5 m

**Einbautiefe (T):** 490 – 620 mm

**Aussparungsmaße:** 700 × 700 mm

**Hinweis:** lieferbar ab 05/2019

**Zubehör:** Seite 113




Abb.: Artikel 280 550X




Abb.: Artikel 280 550XC

Pumpe GTF	Netzan-schluss	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
-----------	----------------	----------	---------------	----

**Monoanlage mit einer Pumpe**

**befliesbare Abdeckung**

500-S1	230 V	<b>280 550X</b>	1/-	5
500-S1 resistant	230 V	<b>280 550XC</b>	1/-	5
1200-S3	230 V	<b>281 250X</b>	1/-	5

**schwarze Abdeckung**

500-S1	230 V	<b>280 550S</b>	1/-	5
500-S1 resistant	230 V	<b>280 550SC</b>	1/-	5
1200-S3	230 V	<b>281 250S</b>	1/-	5

**Duoanlage mit zwei Pumpen**

**befliesbare Abdeckung**

500-S1	230 V	<b>280 530X</b>	1/-	5
500-S1 resistant	230 V	<b>280 530XC</b>	1/-	5
1200-S3	230 V	<b>281 230X</b>	1/-	5

**schwarze Abdeckung**

500-S1	230 V	<b>280 530S</b>	1/-	5
500-S1 resistant	230 V	<b>280 530SC</b>	1/-	5
1200-S3	230 V	<b>281 230S</b>	1/-	5

## Pumpenleistung

