

## Leichtflüssigkeitssperre

Einbau in die Bodenplatte



**Material:** Kunststoff

**Ausführung enthält:**


- Rückstaudoppelverschluss
- Geruchverschluss
- Schlammeimer

**Abdeckung:** Schlitzrost 188×188 mm aus Kunststoff, schwarz, Klasse K 3

**Abflussleistung:** 1,0 l/s

**Aussparungsmaße:** 400×250 mm

➤ **Zubehör:** siehe Seiten 184 – 186



Nennweite	Einbautiefe T in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
DN 100	216 - 276	52 101	1/32	1

CE DIN EN 13564 Typ 5 DIN EN 1253-5

## Leichtflüssigkeitssperre

Einbau in die Bodenplatte



**Material:** Kunststoff

**Ausführung enthält:**


- Geruchverschluss
- Schlammeimer

**Abdeckung:** Schlitzrost 188×188 mm aus Kunststoff, schwarz, Klasse K 3

**Abflussleistung:** 1,0 l/s

**Aussparungsmaße:** 400×250 mm

➤ **Zubehör:** siehe Seiten 184 – 186



Nennweite	Einbautiefe T in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
DN 100	216 - 276	51 101	1/32	1