

## Parkdeckablauf *Ecoguss* mit Pressdichtungsflansch aus Edelstahl



**Material:** *Ecoguss*

**Ausführung enthält:**


- Auslauf senkrecht für Anschluss an SML-Rohr
- Schlammeimer
- eckiges Aufsatzstück aus *Ecoguss* mit Anschlussrand 247×247 mm

**Abdeckung:** Schlitzrost rund Ø 234 mm, Klasse B 125, *Lock & Lift*-Verriegelungssystem

**Abflussleistung:** 4,5 l/s

**Aussparungsmaße:** 300×300 mm

➤ **Zubehör:** *Multistop* Artikel 48 500 siehe Seite 270



Nennweite	Höhe H in mm	Höhe H1 in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
<b>System 125</b>					
DN/DA 70/78	110	-	<b>48 878.01</b>	1/-	1
DN/DA 100/101	110	-	<b>48 811.01</b>	1/-	1

## Parkdeckablauf *Ecoguss* eckig oder rund

**Material:** *Ecoguss*

**Ausführung enthält:**

- Auslauf senkrecht für direkten Anschluss an SML-Rohr/Kunststoffrohr
- Schlammeimer
- eckiges (247×247 mm) oder rundes (Ø 247 mm) Aufsatzstück aus *Ecoguss* mit Anschlussrand

**Abdeckung:** Schlitzrost rund Ø 234 mm, Klasse B 125, *Lock & Lift*-Verriegelungssystem

**Abflussleistung:** 4,5 l/s

**Aussparungsmaße:** 300×300 mm

**Hinweis:** Aufsatzstücke allein auch als Ablauf verwendbar!

➤ **Zubehör:** *Multistop* Artikel 48 500 siehe Seite 270



Abb.: Artikel 48 502




Abb.: Artikel 48 501, 48 502




Abb.: Artikel 48 503, 48 504

Nennweite	Höhe H in mm	Höhe H1 in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
<b>System 100 (SML-Rohr) mit eckigem Aufsatzstück</b>					
DN/DA 100/110	77	79	<b>48 501</b>	1/24	1
<b>System 125 (Kunststoffrohr) mit eckigem Aufsatzstück</b>					
DN/DA 125/125	83	73	<b>48 502</b>	1/24	1
<b>System 100 (SML-Rohr) mit rundem Aufsatzstück</b>					
DN/DA 100/110	77	79	<b>48 503</b>	1/24	1
<b>System 125 (Kunststoffrohr) mit rundem Aufsatzstück</b>					
DN/DA 125/125	83	73	<b>48 504</b>	1/24	1