

Hofablauf System 400

für höhere Belastungsklassen



Material: Kunststoff

Ausführung enthält:

- Auslauf seitlich
- Schlammeimer

Aufsatzstück mit Schlitzrost:

- Klasse A, Kunststoff, 400×400 mm
- Klasse B, GG, 400×400 mm
- Klasse D, GG, 450×450 mm


Abflussleistung: 4,5 l/s

Aussparungsmaße: 585×535 mm

Einbautiefe (T): 380 – 510 mm



Nennweite	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
DN 100	851 100A	1/-	1
DN 100	851 100B	1/-	1
DN 100	851 100D	1/-	1
DN 150	851 150A	1/-	1
DN 150	851 150B	1/-	1
DN 150	851 150D	1/-	1



Hofablauf System 400

für höhere Belastungsklassen



Material: Kunststoff

Ausführung enthält:

- Auslauf seitlich
- Geruchverschluss
- Schlammeimer

Aufsatzstück mit Schlitzrost:

- Klasse A, Kunststoff, 400×400 mm
- Klasse B, GG, 400×400 mm
- Klasse D, GG, 450×450 mm

Abflussleistung: 4,5 l/s

Aussparungsmaße: 585×535 mm

Einbautiefe (T): 730 – 1080 mm



Nennweite	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
DN 100	851 102A	1/-	1
DN 100	851 102B	1/-	1
DN 100	851 102D	1/-	1
DN 150	851 152A	1/-	1
DN 150	851 152B	1/-	1
DN 150	851 152D	1/-	1

