

Technischacht LW 1000 mit Zugang LW 800

zur Kombination mit Rückstau-Technikmodul

Material: Kunststoff Polyethylen PE-HD

Einbau: ins Erdreich; beständig bei Einbau ins Grundwasser bis 3000 mm

Ausführung:

- Schachtringe mit montierten Steighilfen
- Konus mit teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück
- Abdeckungen aus Edelstahl
- alle für die Montage erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeile

Auslieferung: in Einzelelementen

Anmerkung: Abdeckungen tagwasserdicht

Hinweis: weitere Einbautiefen, Aufsatzstücke und Abdeckungen Klasse B/D auf Anfrage +49 (0) 8456 / 27-463



Abb.: Artikel 874 01 22

Abb.: Artikel 874 00 20




Abb.: Artikel 874 01 58




Abb.: Artikel 874 00 02

Abdeckung rund

Einbautiefe T in mm	Art.-Nr.	PG
Klasse K 3		
375 - 624	874 01 22	3
625 - 874	874 01 23	3
875 - 1124	874 01 24	3
1125 - 1374	874 01 25	3
1375 - 1624	874 01 26	3
1625 - 1874	874 01 27	3
1875 - 2124	874 01 28	3
2125 - 2374	874 01 29	3
2375 - 2624	874 01 30	3
2625 - 2874	874 01 31	3
2875 - 3124	874 01 32	3

Abdeckung eckig

Einbautiefe T in mm	Art.-Nr.	PG
Klasse B		
620 - 869	874 01 41	3
870 - 1119	874 01 42	3
1120 - 1369	874 01 43	3
Klasse D		
620 - 869	874 01 58	3
870 - 1119	874 01 59	3
1120 - 1369	874 01 60	3

Abdeckung eckig

Einbautiefe T in mm	Art.-Nr.	PG
Klasse A/L 15, nicht befahbar, rutschhemmend		
396 - 645	874 00 04	3
646 - 895	874 00 10	3
896 - 1145	874 00 16	3
1146 - 1395	874 00 22	3
1396 - 1645	874 00 28	3
1646 - 1895	874 00 34	3
1896 - 2145	874 00 40	3
2146 - 2395	874 00 46	3
2396 - 2645	874 00 52	3
2646 - 2895	874 00 58	3
2896 - 3145	874 00 64	3
Klasse A/L 15, befahbar		
411 - 660	874 00 02	3
661 - 910	874 00 08	3
911 - 1160	874 00 14	3
1161 - 1410	874 00 20	3
1411 - 1660	874 00 26	3
1661 - 1910	874 00 32	3
1911 - 2160	874 00 38	3
2161 - 2410	874 00 44	3
2411 - 2660	874 00 50	3
2661 - 2910	874 00 56	3
2911 - 3160	874 00 62	3