

230 V-Comfort-Schaltgeräte

Mono-/Duo-Schaltgeräte mit Tauchglocke

Ausführung:

- Mono- oder Duo-Schaltgeräte
- universell einsetzbare Sensorik zur Niveauerfassung
- Tauchglocke zur pneumatischen Niveauerfassung
- 10 m Druckschlauch (verlängerbar bis 15 m, bis 30 m auf Anfrage)

Anmerkung:

Bei fetthaltigen Abwässern oder Abwässern höherer Temperatur nur in Verbindung mit einem Kleinkompressor zur Lufteinperlung (Artikel 28 048)

Varianten:

- mit Drucksensor/ohne extra Alarmsonde
- mit Drucksensor/Leitwertsonde: mit separater Leitwertsonde für Alarmniveauerfassung, 5 m Kabel (nicht verlängerbar)
- mit Drucksensor/Schwimmer: mit separatem Schwimmerschalter für Alarmniveauerfassung, 10 m Schwimmerkabel (verlängerbar bis 30 m)
- mit Drucksensor/optische Sonde: mit separater optischer Sonde für Alarmniveauerfassung und Ausfallerkennung der optischen Sonde über das Schaltgerät, 5 m Kabel optische Sonde (verlängerbar bis 30 m)



Abb.: Artikel 28 731 D



Abb.: Artikel 28 731 DL



Abb.: Artikel 28 731 DS



Abb.: Artikel 28 731 DO

Für Mono-Anlagen

Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
mit Drucksensor*/ohne extra Alarmsonde		
28 731 D	1/-	5
mit Drucksensor*/Leitwertsonde		
28 731 DL	1/-	5
mit Drucksensor*/Schwimmer		
28 731 DS	1/-	5
mit Drucksensor*/optische Sonde		
28 731 DO	1/-	5

Für Duo-Anlagen

Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
mit Drucksensor*/ohne extra Alarmsonde		
28 746 D	1/-	5
mit Drucksensor*/Leitwertsonde		
28 746 DL	1/-	5
mit Drucksensor*/Schwimmer		
28 746 DS	1/-	5
mit Drucksensor*/optische Sonde		
28 746 DO	1/-	5

*mit Kleinkompressor zur Lufteinperlung

230 V-Comfort-Schaltgeräte

Mono-/Duo-Schaltgeräte mit Schwimmer

Ausführung:

- Mono- oder Duo-Schaltgeräte
- Sensorik zur Niveauerfassung
- mit Schwimmern zur Erfassung von EIN 1, EIN 2 (nur 28 746S) und AUS Niveau
- 10 m Schwimmerkabel (verlängerbar bis 30 m)

Varianten:

- mit Schwimmer/ohne extra Alarmsonde
- mit Schwimmer/Schwimmer: mit separatem Schwimmerschalter für Alarmniveauerfassung



Für Mono-Anlagen

Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
mit Schwimmer/ohne extra Alarmsonde		
28 731 S	1/-	5
mit Schwimmer/Schwimmer		
28 731 SX	1/-	5

Für Duo-Anlagen

Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
mit Schwimmer/ohne extra Alarmsonde		
28 746 S	1/-	5
mit Schwimmer/Schwimmer		
28 746 SX	1/-	5