

## Service

EasyClean ground

### Einbau



*SonicControl* (Schaltgerät + Messsonde)  
für erdeingebaute Abscheider.  
Bis Kabellänge 10 m; 230 V Steckdose muss  
vorhanden sein.  
Kabelleerrohr mit Zugdraht muss verlegt sein.  
KESSEL Durchführungsset Artikel 917 822  
ist zu verwenden. (Preis = Dienstleistung ohne  
Schaltgerät oder Messsonde)

Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
917 417/F	-	0

### Inbetriebnahme und Einweisung



der Abscheideanlage durch einen Sachkundigen  
gemäß DIN 4040-100 und DIN EN 1825

Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
917 415	-	0

### Wartung



der Abscheideanlage durch einen  
Sachkundigen gemäß DIN 4040-100 und  
DIN EN 1825

#### Typ Standard oder Direct

Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
917 412	-	0

#### Typ Auto Mix, Mix, Mix & Pump, Auto Mix & Pump bis NS 10

917 412/P1	-	0
------------	---	---

#### Typ Auto Mix, Mix, Mix & Pump, Auto Mix & Pump bis NS 15, 20

917 412/P2	-	0
------------	---	---

### Generalinspektion



inklusive Dichtheitsprüfung der  
Abscheideanlage durch einen  
Fachkundigen gemäß DIN 4040-100  
und DIN EN 1825

#### zusätzliche Dichtheitsprüfung der Rohrstränge, pro Strang

Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
917 411/6	-	0
917 417	-	0

\*Der Preis gilt nicht für Österreich