

Zubehör

Ecolift XL Mono/Duo

Kompressor-Set zur Lufteinperlung

Kompatibilität:

zur Verwendung in Kombination mit Hebeanlagen und Pumpstationen mit pneumatischer Niveauerfassung: verhindert Verschmutzungen, vermeidet Kondensatbildung im Druckschlauch, ermöglicht den Betrieb der Anlagen bei Druckschlauchlängen > 10 m – 30 m

Inklusive: Anschluss-T-Stück, 20 m Druckschlauch



Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
28 048	1/-	5

PE-Druckschlauch (Meterware)	680 071	1/-	9
-------------------------------------	---------	-----	---

Außenschaltschrank

Kompatibilität:

zum Einbau von Schaltgeräten, Modem, Heizung, Warnleuchte im Außenbereich

Gesamthöhe: 1740 mm (Artikel 97 724: 1790 mm)

Höhe: 870 mm (über Bodenniveau)

Hinweis

- Vorkonfektionierung auf Anfrage +49 (0) 8456 / 27-463
- weitere individuelle Lösungen siehe Kapitel Pumpentechnik



Breite/Tiefe in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
460/320	97 716	1/-	3

für Schaltgerät, Heizung, Warnleuchte	590/320	97 714	1/-	3
--	---------	--------	-----	---

für Heizung und Druckleitung	785/320	97 723	1/-	3
-------------------------------------	---------	--------	-----	---

für Schaltgerät, Modem, Heizung, Warnleuchte	1115/320	97 724	1/-	3
---	----------	--------	-----	---

Inbetriebnahme und Einweisung



Kompatibilität:

Ecolift XL

im Schacht	80 220	-	0
-------------------	--------	---	---

freie Aufstellung	80 221	-	0
--------------------------	--------	---	---

Einbau elektrischer Anlagenkomponenten	80 220.10	-	0
---	-----------	---	---

Wartung



Kompatibilität:

Ecolift XL

im Schacht	80 320	-	0
-------------------	--------	---	---

freie Aufstellung	80 321	-	0
--------------------------	--------	---	---